

Кровать реанимационная ScanAfia X ICU

Практичный дизайн, высокая функциональность и максимальная безопасная рабочая нагрузка.

Реанимационная кровать ScanAfia X ICU – это лучший выбор для отделения интенсивной терапии больниц любого уровня. Практичный дизайн этой модели делает ее оптимальным вариантом цены и качества. Кровать ScanAfia X ICU отвечает новым требованиям регламента EN 60601-2-52:2010 для медицинских кроватей.

Эта кровать остается легкой и мобильной даже несмотря на то, что безопасная рабочая нагрузка на нее увеличена до 340 кг., благодаря новым двойным центрально-блокирующимся колесам Ø150 мм. В качестве уникальной опции мы предлагаем кровать с электрически-блокирующимися колесами. При разработке этой кровати максимальное внимание было уделено эргономике, комфорту и доступу к кровати. Исключительно малая минимальная высота значительно помогает медицинским сестрам при оказании помощи тяжелым или пожилым пациентам.

Спинная секция имеет функцию авторегрессии, а широкий диапазон электрических регулировок Тренделенбург и антиТренделенбург позволяет проводить самые сложные реанимационные мероприятия.

Стандартные характеристики кровати ScanAfia X ICU включают: контрольную панель управления для медицинского персонала, электропривод CPR функции, авторегрессия спинной секции, работа от аккумуляторной батареи. Кровать может быть укомплектована широким выбором принадлежностей. Наш многолетний опыт производства медицинской мебели гарантирует многолетнюю работу реанимационных кроватей с минимальными вложениями в сервисное обслуживание.

Практичный дизайн,
высокая функциональность и
максимальная безопасная
рабочая нагрузка.



Кровать ScanAfia X ICU боковыми ограждениями
хромированными гигиеническим матрасом Mediflex

LOJER® For easy care

Кровати реанимационные ScanAfia	ScanAfia X ICU E (480/490)	ScanAfia X ICU (480/490)
Общая длина, см.	215	215
Общая ширина, (включая боковые ограждения)	90/100см.	90/100 см.
Диапазон регулировки высоты	32..80 см.	32..80 см.
Вес	120 кг.	122 кг.
Рекомендованный размер матраса, см.	205 x 78/88 x 13	205 x 78/88 x 13
Безопасная рабочая нагрузка	260 кг.	340 кг.
Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм.	X	-
Центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм.	•	-
Центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм. двойные, дизайнерские	•	X
Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм. , электропривод блокировки	•	•
Электрическая система, 24 V	X	X
Диапазон регулировки спинной секции, 0° - 70°, электропривод	X	X
Диапазон регулировки секции для ног, 0° - 18°, электропривод	X	X
Диапазон регулировки коленной части, 0° - 30°, электропривод	X	X
Тренделенбург/ антиТренделенбург 12°/20°, электропривод	X	X
Увеличение длины ложа, 15см.	X	X
Дуга для активации пациента	•	•
Упор для пациента	•	•
Держатель мочеприемника	•	•
Пятое центральное колесо для облегчения перемещения	•	•
Выдвижной столик	•	•
Стенд для монитора	•	•
Контрольная панель для медицинского персонала	X	X
Подставка для еды	•	•
Ручной проводной пульт управления	-	X
Ручной экстренный привод спинной секции	X	X
Функция CPR, электропривод	X	X
Функция CPR, ручной привод	•	•
Авторегрессия спинной секции 12 см.	X	X
Съемные дышащие секции ложа из ABS пластика с ограничителями матраса и отверстиями для фиксирующих ремней	X	X
Бамперы	X	X
Аккумуляторная батарея	X	X
Боковые ограждения, полная или укороченная версия, хромированные	•	•
Боковые ограждения, полная или укороченная версия, крашенные	•	•
Торцы (1 торец в стандартной комплектации)	•	•
Регистрационное удостоверение МЗ, России, Украины, Беларуси и Казахстана	X	X
Гарантия 2 года, 10 лет на сварной каркас	X	X
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия

Стандарт = X Опция = • Недоступно = -