

ВІЗОК ДЛЯ ГІПСУВАННЯ - ПОДВІЙНИЙ, СЕРІЇ 300 3890 W

РОЗМІРИ 900 x 630 мм

ЕРГОНОМІЧНА ВИСОТА 980 мм (робоча поверхня – підлога)

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємні на дотик, округлі форми.
- Підняті боковини дозволяють переміщати візок без ручки для штовхання.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Сатинування, асептично, гігієнічно.

КАРКАС ШУХЛЯДИ ISO

- Повне відкриття.
- Сталеві напрямні на шарикопідшипниках із системою самозакривання.
- Передній стопер захищає від сильних ударів під час закривання.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (арт. G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримач карток з білими знімними картками.

ISO КОРЗИНИ 400 x 600 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Без ручки для штовхання
- Легке очищення лівої панелі.
- Вільна ліва сторона для кріплення аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом на передній частині.



3890 W
N322

W.LXN.26(R12N.R2N).37NR.49RI

АКСЕСУАРИ

LXN - захист нержавіючої сталі

26(R12N.R2N) - полиця для рулонів гіпсових бинтів - центральна полиця

37NR - рейка металева, права

49RI - опора для двох ємностей

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua