UA
















Рентген захисні підвісні системи 2020

MAVIG



Якісна продукція - виготовлено в Німеччині!

Традиції та Інновації

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

Компанія заснована в 1921 році в Лейпцигу. З моменту створення компанія спеціалізувалася на виробництві засобів захисту від рентгенівського випромінювання. Вже тоді сімейна компанія MAVIG дотримувалася принципу сучасної корпоративної філософії: “Клієнти і задоволення їхніх потреб є найвищим нашим пріоритетом”.

В наступні десятиліття після заснування компанії виробництво безперервно зростало. Засоби захисту від рентгенівського опромінювання успішно продавалися по всьому світу під торговою маркою MAVIG. У 1983 році компанія MAVIG запустила новий завод в Мюнхені. Сучасні виробничі та адміністративні споруди було розширено до понад 5000 м^2, забезпечуючи належний простір для подальшого розвитку та інновацій.

У 1999 р. торгова назва "MAVIG" стала також і назвою компанії.

1921 1960 1972 1985 Сьогодні

МАЙБУТНЄ

Вже майже 100 років MAVIG є успішним незалежним світовим новатором та виробником засобів захисту. Медичні продукти MAVIG якісні та надійні, відповідають найвищим міжнародним стандартам.
Ми прикладаємо всю нашу енергію та досвід для подальшого розвитку та реалізації високоякісних рішень, орієнтованих на клієнта. MAVIG інвестує величезну кількість ресурсів в оптимізацію існуючих продуктів та у створення продуктів наступного покоління.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ - 100% ЯКІСТЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

MAVIG сертифікований згідно з відповідними європейськими стандартами:

- ISO 13485 (Система управління якістю медичних виробів)
- (EU) 2017/745 (MDR - Регламент Європейського Союзу щодо медичних приладів)
- (EU) 2016/425 (Положення про засоби індивідуального захисту)
- ISO 14971 (Система управління ризиками)
- IEC 60601 (Вимоги до медичного електрообладнання щодо базової безпеки та основних характеристик)
- 2006/42/EC (Директива про машини)

MAVIG® та Portegra® зареєстровані товарні знаки MAVIG GmbH.

Загальні умови

Ціни

Ціни можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Послуги, пов'язані з підготовкою до встановлення, складанням, інсталяцією або іншими послугами, не включаються до пропозиції.

Замовлення та запитання:

Будь ласка, надішліть e-mail на адресу:

vgd@mavig.com (для замовлень та запитів у Німеччині)
info@mavig.com.ua (для замовлень та запитів в Україні)

Або зателефонуйте:

+49 (0) 89 / 420 96 - 0 (Німеччина)
+38 (0) 228 84 17 (Україна)

Наша команда буде рада проконсультувати Вас особисто:

Німеччина:
Понеділок – Четверг 8.00 - 17.00 (CET)
Пятниця 8.00 - 13.00 (CET)

Україна:
Понеділок – П'ятниця 9.00 - 18.00
по Києву

Будь ласка, направляйте листи на нашу адресу:

MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

ТОВ "ОНКОМЕДІКА"
01014, Україна,
м. Київ, вул. Звіринецька, 63

ДОСТАВКА

У вартість товару входять витрати по доставці замовленного товару по Україні.

ОПЛАТА

Оплата здійснюється згідно українського законодавства, на рахунок компанії. Приймаються платежі від фізичних та юридичних осіб.

ПОВЕРНЕННЯ

Повернення або обмін товару відовідно до українського законодавства, можливо здійснити протягом 14 днів з моменту отримання товару та фіксації факту передачі. При цьому товар повен бути в гарному стані в оригінальній упаковці.

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Ми просимо вас заздалегідь повідомити MAVIG по телефону або письмово, перш ніж повернути будь-який товар. Потім Ви отримаєте документи на обслуговування, що містять штрих-код, наклейку на повернення та форму для підтвердження знезараження. Якщо товари відправляються без підтвердження знезараження, MAVIG зобов'язаний юридично відмовити у прийнятті партії товару або повернути товар за ваш рахунок.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ З ЛІКАРЕНЬ ТА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в наші продукти або вміст каталогу.

Зміст

	Про компанію – Традиції та Інновації	3
	Загальні умови	4
	Зміст	5
PT2	**Система Portegra2 ®**	**6-18**
	Огляд системи Portegra2	6-8
	Стельова рельсова доріжка	9
	Стельові пересувні колони	9-10
TS	Стаціонарні колони	10
	Стаціонарні колони TriPin	11
	Настінне та стельове кріплення	11
OT	Підвісні прозорі захисні екрани з Portegra2	12-14
	Багаторазове рентген захисне покриття	15
	Безсвинцеве одноразове рентген захисне покриття	15
GD	Тримач моніторів (Portegra2)	16
	Комплект тримачів моніторів для Portegra2i	17
LE	Led лампи, опис / характеристики	18-19
	Лампи з системою Portegra2	20-21
GD	Підвісна підставка для приладів та інструментів	22
	Підвісна система Portegra2 (подовжувальна / пружинна рука)	23
HZ	**Гібридна осьова підвісна система**	**24-27**
GD	**Підвісні моніторні системи**	**28-38**
	Підвісні моніторні системи - Загальна таблиця	30-31
GD	Модель GD60 та GD60dual	32-35
	Модель GD50	36-37
	Модель GD42 та GD40	38
MD	**Мобільні тримачі пристроїв**	**38-39**
	Модель MD71 (Тримач моніторів)	38
MD	Модель MD-69 (Мобільний тримач пристроїв)	39
	Модель MDH130 (Мобільний тримач рентген детектора)	39
UT	**Захист нижньої частини тіла**	**40-49**
	Модель UT70	42-43
	Моделі UT603x / UT6001-66	44
	Модель UT69	45
UT	Модель UT6001	46
	Моделі UT30 / UT58-99	47
	Модель UT5001-SI	48
	Моделі UT6010 та UT6020	49
WD	**Мобільні ширми**	**50-55**
	Моделі WD261 / WD261-S	50
	Моделі WD257 та WD302 / WD304	51
WD	Моделі WD204 та WD504	52-53
	Моделі WD300 та WD306	54
	Моделі WD260 та WD258	55
DGS	**Рентген захисні вікна**	**56-57**
GR	**Рентген захисне скло**	**58**
VH	**Захисні жалюзі**	**59**

Portegra2® – Підвісна модульна система для різних застосувань

Система може бути зібрана з окремих блоків і адаптована до індивідуальних вимог замовника. MAVIG також пропонує готові комплексні рішення.

PORTEGRA2



***Підвісна система Portegra2**, комбінація подовжувальної та пружинної руки* *Стор. 23*

Комбінація лампи і підвісної системи *Стор. 18-21*


LE70041


LE7017100


LE7026100


LE70044, -45


LE70072, -74, -78


Камера

Стельова рельсова доріжка та Стаціонарне кріплення


TS1001, -05


TS1002, -06

Стельові направляючі, аксесуари та котушка для змотування кабелю *Стор. 9*


TS1515


TS1520


TS1524


TS1525

Елементи кріплення *Стор. 11*


TS2031, -32


TS1501, -02, -03

Стельові колони для пересувної системи *Стор. 9*


TS2020, -21, -22, -23


TS2001, -02, -03, -04, -05


TS2320, -21, -22

Стаціонарні колони *Стор. 10-11*

Колони MAVIG оснащені одним або двома електричними штифтами для прямого підключення медичного освітлювача. Електричний контакт в цьому каталозі представлений світловим символом.

Прозорі захисні екрани з підвісною системою *Стор. 12-13*


OT50001


OT50003


OT81001


OT54001


OT50011


OT80001,-02-03

Тримач моніторів та іншого обладнання *Стор. 16*


GD4020


GD4210, -L, -XL


GD4220, -L, -XL


GD45E


Тримач інжектора

(Індивідуальне рішення/ розраховується по запиту)

Світовий стандарт безпечних підвісних систем та систем захисту від радіації – Portegra2®



PORTEGRA2

Протягом багатьох років підвісні системи рентген захисту MAVIG є найкращим рішенням для медичних закладів.

Підвісні системи Portegra2 від MAVIG - це висока якість конструкції оптимізована для щоденного використання в медичних клініках.

Максимальна безпека та максимальна гнучкість - характерні риси системи Portegra2.


Запатентовано MAVIG

- Стельове кріплення
- Гальмівний механізм для стельових систем
- Пружинна рука MAVIG Portegra2
- Внутрішня надійна пружина
- Визначені точки навантаження з заглибленням для кабеля
- Подвійна заглушка штифта


Безпека і висока продуктивність

- Максимальне навантаження до 18 кг на кожну підвісну руку (залежить від довжини)
- Сталева подовжувальна та пружинна руки забезпечують високу стійкість до зіткнень
- Відповідність UL та CE сертифікатам
- Зручний ергономічний дизайн
- Дозволяє здійснювати різні рівні навантаження
- Легке регулювання пружинної руки
- Перевірка та тестування життєвого циклу

СТЕЛЬОВІ РЕЛЬСОВІ ДОРІЖКИ ТА АКСЕСУАРИ


TS1001, -05


TS1002, -06


E-7110286


TS10B04

MAVIG встановлює стандарти в підвісних медичних системах та радіаційних захисних системах. Стельові рельсові доріжки призначені для універсального розташування різних медичних систем на стелі, включаючи рентген захисні прозорі екрани, світильники, інжектори, монітори та інше обладнання.

- Унікальний структурований профіль забезпечує плавне переміщення візка.
- Потрібне невелике зусилля для переміщення системи.
- Візок ковзає легко, навіть після багаторічного рутинного використання.
- Регульовані перехресні з'єднання спрощують установку системи.

Стандартні довжини рельсової системи 2,5м і 4,0м. Інші довжини доступні за запитом (не більше 5,0 м).

Артикул	Опис
TS1001	Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 2.5 м
TS1002	Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 2.5 м, з котушкою для змотування кабелю (тільки для ламп)
TS1005	Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 4 м
TS1006	Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 4 м, з котушкою для змотування кабелю (тільки для ламп)
E-TS10B06	Котушка для змотування кабелю (тільки для ламп) для систем довжиною = 2.5 м
E-TS10B03	Котушка для змотування кабелю (тільки для ламп) для систем довжиною = 4 м
TS10B04	Тримач кабелю, набір 3 шт (рекомендується для систем 2.5 м)
TS10B04/5	Тримач кабелю, набір 5 шт (рекомендується для систем 4 м)
E-7110286	Ручка для пересування колон Portegra2 по направляючим рейкам, довжина = 270 мм

СТЕЛЬОВІ ПЕРЕСУВНІ КОЛОНИ




TS2031, -32


TS1501, -02, -03

Колони MAVIG для систем Portegra2

Міцна конструкція для максимальної безпеки.
Багаторічні розробки привели нас до створення унікальних сталевих колон MAVIG. Надійна, міцна конструкція та її численні випробування гарантують найвищий рівень безпеки.
Патентований гальмівний механізм є стандартним для всіх пересувних стельових систем. Гальмівний механізм тримає візок в фіксованому положенні всередині системи, таким чином забезпечується додаткова безпека при використанні.

Пересувна колона 360°

- Нижній штифт дозволяє повертати на 360°
- Верхній штифт електричний з поворотом на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18.0 кг (на кожен штифт)

Пересувна колона з двома штифтами

- Один електричний штифт і один стандартний штифт на однаковій висоті
- Кожен штифт дозволяє поворот на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18,0 кг (на кожен штифт)

Артикул	Опис
TS2031	Пересувна колона на візку 360°, висота = 800 мм
TS2032	Пересувна колона на візку 360°, висота = 570 мм
TS1501	Пересувна колона з двома штифтами, висота = 800 мм
TS1502	Пересувна колона з двома штифтами, висота = 580 мм
TS1503	Пересувна колона з двома штифтами, висота = 460 мм

Опціональна комплектація Пересувна колона 360°: мінімальна довжина = 530 мм
Пересувна колона з двома штифтами: мінімальна довжина = 420 мм

ПЕРЕСУВНА КОЛОНА З РОЗПІРНИМИ БОЛТАМИ


TS20311, -321


TS15011, -021, -031

Колона з двома штифтами та Одинарна колона з розпірними болтами на візку

Колони з розпірними болтами дозволяють безпечно встановити додаткову другу колону на стельову доріжку.

- Колона з двома штифтами: один електричний штифт і один стандартний штифт
- Колона 360°: верхній, фіксований електричний, обертання 360° на нижньому штифті
- Верхні штифти дозволяють обертання на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18,0 кг (на кожен штифт)
- Довжина розпірного болта: 180 мм плюс гумовий буфер



Артикул	Опис
TS20311	Пересувна колона на візку 360°, з розпірними болтами, висота = 800 мм
TS20321	Пересувна колона на візку 360°, з розпірними болтами, висота = 570 мм
TS15011	Пересувна колона з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 800 мм
TS15021	Пересувна колона з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 580 мм
TS15031	Пересувна колона з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 460 мм

СТАЦІОНАРНІ КОЛОНИ




TS2001, -02, -03, -04, -05


TS2020, -21, -22, -23

Стаціонарні колони MAVIG для систем Portegra2

Міцна конструкція для максимальної безпеки.
Багаторічні розробки привели нас до створення унікальних сталевих колон MAVIG. Надійна, міцна конструкція проходить численні випробування та гарантує найвищий рівень безпеки.
Патентоване кріплення на стелю забезпечує додатковий рівень захисту, що перешкоджає падінню системи, якщо основне кріплення відходить від стелі.

Колони з двома штифтами

- Один електричний штифт та один стандартний штифт на тій же висоті
- Кожен штифт забезпечує поворот на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18.0 кг (на кожен штифт)
- Другий електричний штифт доступний за запитом

Стаціонарні колони 360°

- Нижній штифт забезпечує поворот на 360°
- Верхній фіксований електричний штифт з поворотом на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18.0 кг (на кожен штифт)

Артикул	Опис
TS2020	Стаціонарна колона 360°, висота = 1000 мм
TS2021	Стаціонарна колона 360°, висота = 850 мм
TS2022	Стаціонарна колона 360°, висота = 650 мм
TS2023	Стаціонарна колона 360°, висота = 580 мм
TS2001	Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 1000 мм
TS2002	Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 850 мм
TS2003	Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 580 мм
TS2004	Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 650 мм
TS2005	Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 460 мм
E-TS20B05	Електричний інсталяційний комплект для всіх стаціонарних колон

Опціональна комплектація *Стаціонарна колона 360°: мінімальна довжина = 530 мм*
Стаціонарна колона з двома штифтами: мінімальна довжина = 420 мм

СТАЦІОНАРНІ КОЛОНИ TRIPIN



Колони MAVIG TriPin для систем Portegra2

Серія інноваційних стельових колон TriPin розширює успішну лінійку підвісних систем Portegra2, забезпечуючи зручне управління трьома пристроями в одній компактній системі. Система Portegra2 з поворотом на 360° гарантує найвищий рівень безпеки та найкраще позиціонування.

Колони MAVIG TriPin оснащені стандартно двома електричними з'єднаннями/штифтами для фіксованих систем.

Стаціонарні колони TriPin

- Три штифти для кріплення
- Обидва верхні штифти призначені для поворотів на 235°; нижній штифт
- 360°Електричне підключення: 3-жильні ковзаючі контакти
- Максимальне навантаження 18,0 кг для кожного монтажного кронштейна
- Різна висота колон, щоб відповідати висоті кімнати
- Сумісність з існуючими монтажними плитами Portegra2 та підвісками

Артикул	Опис
TS2320	Стаціонарні колони TriPin, висота = 1000 мм
TS2321	Стаціонарні колони TriPin, висота = 850 мм
TS2322	Стаціонарні колони TriPin, висота = 580 mm

Опціональна комплектація: *Стаціонарна колона TriPin: мінімальна висота = 530 мм*
Висота вимірюється від верхнього фланця до нижньої частини конструкції колони.


Монтажне кріплення


TS1515



TS1520 / TS1521

При монтажі підвісної стельової системи Portegra2, ми можемо запропонувати додаткову опорну несучу конструкцію з індивідуальними розмірами.

Така конструкція може мати висоту від 100 до 900 мм.



TS1524



TS1525

Артикул	Опис
TS1515	Настінне кріплення для системи Portegra2, макс. навантаження 10 кг для подовжувальної руки 950 мм і макс. 13 кг для подовжувальної руки 750 мм.
TS1515R	Настінне кріплення з підсиленою базовою плитою для системи Portegra2, макс. навантаження 13 кг для подовжувальної руки 950 мм і макс. 15 кг для подовжувальної руки 750 мм.
TS1515E	Настінне кріплення подібне TS1515, але з 3-жильними ковзаючими контактами.
TS1520	Монтажна плита 700 x 400 x 10 мм (Д x Ш x Г) для кріплення стаціонарної колони до стелі / системи (Unistrut®)
TS1521	Монтажна плита 740 x 400 x 10 мм (Д x Ш x Г), для кріплення стаціонарної колони до стелі / системи (Unistrut®)
TS1524	Регульована опорна несуча конструкція / стельова підвіска для Portegra2 (300 x 300 мм) можливе регулювання висоти від 100 до 625 мм
TS1525	Зварена опорна несуча конструкція / стельова підвіска для Portegra2 (500 x 500 мм) з можливістю вибору висоти від 200 до 900 мм, інші спеціальні довжини за запитом

Підвісні прозорі рентген захисні екрани

для стегнового та радіального доступу

ПЕРЕВАГИ НОВИХ ПІДВІСНИХ ПРОЗОРИХ ЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ ОТ 54/94

- Легка інтеграція підвісних прозорих захисних екранів в медичних приміщеннях
- Різке зменшення розсіяного випромінювання до 90%
- Найкращий комплексний захист від непрямого випромінювання завдяки підвісним екранам та захисному покриттю
- Рентгенівські захисні екрани зі спеціальними пристосуваннями, призначені для безпечного стегнового та радіального доступу
- Функціональні та прості у використанні стерильні одноразові чохли для екранів та покриття
- Більша свобода переміщення в безпечних, захищених зонах
- Захист голови, навіть для лікарів високого зросту
- Легко чистити зовнішній матеріал екрану та покриття
- Зниження навантаження на персонал при носінні більш легкого захисного одягу

ПРОЗОРІ ЕКРАНИ В КОМПЛЕКТІ З ПІДВІСНОЮ СИСТЕМОЮ PORTEGRA2


OT54001


OT54001I


OT81001


OT50002


OT50003


OT50001


OT50001I


OT50011


OT80001,-02-03

Легке та просте управління безпечним захистом від радіації

Захисні акрилові екрани мають свинцевий еквівалент Pb 0,50 мм. Висока прозорість екранів забезпечує найкращу видимість, гарантуючи надзвичайно низький ризик отримання травм для персоналу та пацієнтів завдяки закругленим кутам та краям, а також матеріалу, що стійкий до ударів.

У надзвичайних ситуаціях екран можна швидко та легко перемістити зі шляху.

Рентген захисні екрани для Portegra2 мають різні довжини підвісної руки:

підвісний кронштейн довжиною 75 см (стандартно)
підвісний кронштейн довжиною 95 см

Артикул	Опис
OT50001	Прозорий акриловий екран OT25B05: розміри 600 x 760 мм, з'єднувальний стержень 800 мм, Pb 0,50 мм, з вирізаним контуром для розміщення над пацієнтом, вага 9,8 кг, управляється ручкою (може зніматися), ручка кріпиться на з'єднувальному стержні. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U010, 750/910 мм, не електрична
OT90001	Прозорий акриловий екран OT25B05 подібний до OT50001, вага 9,8 кг, *але з подовжувальною рукою 950 мм*
OT50001V60	Прозорий акриловий екран OT25B050 подібний OT50001, вага 9,8 kg, *але зі з'єднувальним стержнем 600 мм*
OT50001I	Прозорий акриловий екран OT25B05, подібний OT50001, *але зворотній для лівої сторони пацієнта*
▶ **STEA-OT5**	Стерильні одноразові чохли 50 шт, повне закриття екрану, для OT50001, OT50001V60, OT50001I
OT50002	Прозорий акриловий екран OT25B08: розміри 500 x 390 мм, вага 6,5 кг, з'єднувальний стержень 800 мм, Pb 0,50 мм, управляється ручкою (може зніматися), ручка кріпиться на з'єднувальному стержні. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U020, 750/910 мм, не електрична
OT50003	Прозорий акриловий екран OT40B04: розміри 760 x 600 мм, Pb 0,50 мм, вага 10,8 кг, з бічним управлінням, з вирізаним контуром для розміщення над пацієнтом. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U030, 750/910 мм, не електрична
OT50011	Прозорий акриловий екран OT25B22: розміри 500 x 390 мм, вага 8,7 кг, з'єднувальний стержень 800 мм, Pb 0,50 мм, з гнучкими гумовими панелями з гігієнічним ПВХ покриттям, управляється ручкою (може зніматися), ручка кріпиться на з'єднувальному стержні. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U050, 750/910 мм, не електрична
OT54001	Прозорий акриловий екран OT54B01: розміри 780 x 900 мм, вага 15,0 кг, з'єднувальний стержень 700 мм, Pb 0,50 мм, з вирізаним контуром та гнучкими накриваючими панелями для радіальних та бічних процедур, управляється ручкою (може зніматися), ручка кріпиться на з'єднувальному стержні, поставляється з 50 стерильними накладками (STEA-OT4) В комплект входить підвісна система Portegra2 OT60U030, 750/910 мм, не електрична.
OT54001I	Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT54001, вага 15,0 кг, *але зворотній для лівої сторони пацієнта*
OT94001	Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT54001, вага 15,0 кг, *але з подовжувальною рукою 950 мм*
OT94001I	Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT94001, *вага 15,0 кг, але зворотній для лівої сторони пацієнта*
▶ **STEA-OT4**	50 стерильних одноразових чохлів повного закриття екрану для OT54001
OT80001	Прозорий акриловий екран OT40B01: розміри 400 x 300 мм, вага 6,4 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням, з гнучкими гумовими панелями та гігієнічним ПВХ покриттям. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U040, 750/910 мм, не електрична
OT80002	Прозорий акриловий екран OT40B02: розміри 500 x 380 мм, вага 8,9 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням, з гнучкими гумовими панелями з гігієнічним ПВХ покриттям. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT60U010, 750/910 мм, неелектрична
OT80003	Прозорий акриловий екран OT40B03: розміри 760 x 350 мм, вага 11,5 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням, з гнучкими гумовими панелями з гігієнічним ПВХ покриттям. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U010, 750/910 мм, не електрична

РЕНТГЕН ЗАХИСТ ОБЛИЧЧЯ ТА ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ З ПІДВІСНОЮ СИСЕМОЮ PORTEGRA2



Ефективний радіаційний захист повинен враховувати особливості, наприклад, під час обстежень у літотомічному положенні. Нещодавно розроблена конструкція чудово підходить для ситуацій коли місце огляду є дуже обмеженими, і лікар повинен знаходитись у безпосередній близькості від пацієнта.

- Ефективний захист від радіації голови та щитовидної залози
- Оптимізовано для обстежень з обмеженим простором, поряд з пацієнтом
- Різко зменшує розсіяне опромінення кришталика ока
- Оптимальна форма екрану, виготовлена з прозорого свинцевого акрилу
- Повна сумісність з нашими системами Portegra2
- Можливість використання одноразових стерильних чохлів для нижньої третини захисного екрану

Рентген захисні екрани для Portegra2 мають різні довжини підвісної руки:

підвісний кронштейн довжиною 75 см (стандартно)
підвісний кронштейн довжиною 95 см

Артикул	Опис
OT81001	Прозорий свинцевий акриловий екран (OT40B05), наприклад для урологічних процедур у літотомічному положенні з центральним керуванням, плюс коробка з 50 стерильними одноразовими чохлами (STEA-OT6) Розміри екрану: 280 x 420 мм (Ш x В), еквівалент свинцю Pb 0,50 мм, вага: 4,8 кг В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U020, 750/910 мм, не електрична
OT91001	Прозорий акриловий екран OT40B05 подібний OT81001, вага: 4,8 кг, *але з подовжувальною рукою 950 мм*
▶ **STEA-OT6**	50 стерильних одноразових чохлів для систем: OT81001, OT91001

БАГАТОРАЗОВЕ РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ



ST-FS5AMM для стегнового доступу



ST-RZ5AMM для радіального доступу

Наше економічне багаторазове покриття має ергономічну форму, забезпечує відмінний захист, при цьому максимально компактне для комфорту пацієнта.

Особлива увага приділяється застосуванню: спеціальний виріз для стегнового доступу та плавний виріз справа для радіального доступу.

Для безпечного зберігання ми рекомендуємо нашу настінну систему AW412.



AW412

За допомогою стерильних чохлів захисне покриття може бути розміщено на тілі пацієнта, його можна швидко перемістити або забрати.

Артикул	Опис
ST-FS5AMM	Покриття з вирізом для стегнового доступу, Pb 0.50 мм. з комплектом 50 стерильних чохлів.
ST-RZ5AMM	Покриття для радіального доступу Pb 0.50 мм. з комплектом 50 стерильних чохлів.
▶ **STEA-FSAM**	50 стерильних чохлів для рентген захисного покриття ST-FS5AMM
▶ **STEA-RZAM**	50 стерильних чохлів для рентген захисного покриття ST-RZ5AMM
AW412	Настінна система зберігання багаторазового рентген захисного покриття

БЕЗСВИНЦЕВЕ ОДНОРАЗОВЕ РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ



AS1001 "Angio"



AS1005 "Multi"



AS1007 "Surgery"



AS1006 "Uro"

Стерильне, одноразове покриття пацієнтів AS100 призначене для спеціальних операційних процедур.
Серія AS100 доступна у чотирьох різних формах, кожна з яких призначена для максимального захисту при певних операційних маніпуляціях. Крім того, покриття можна замовити у трьох різних рівнях захисту (низький, середній та високий) залежно від потреб клієнтів.

Артикул	Опис
AS1001H	Angio, одноразове покриття для ангіографії стегновий доступ, високий захист, 15 шт
AS1001M	Angio, одноразове покриття для ангіографії стегновий доступ, середній захист, 15 шт
AS1001L	Angio, одноразове покриття для ангіографії стегновий доступ, низький захист, 15 шт
AS1005H	Multi, одноразове покриття для ангіографії стегновий доступ та інші застосування, високий захист, 15 шт
AS1005M	Multi, одноразове покриття для ангіографії стегновий доступ та інші застосування, середній захист, 15 шт
AS1005L	Multi, одноразове покриття для ангіографії стегновий доступ та інші застосування, низький захист, 15 шт
AS1007H	Surgery, одноразове покриття для електрофізіології, електрокардіостимуляції та черезшкірної нефролітотомії, високий захист, 15 шт
AS1007M	Surgery, одноразове покриття для електрофізіології, електрокардіостимуляції та черезшкірної нефролітотомії, середній захист, 15 шт
AS1007L	Surgery, одноразове покриття для електрофізіології, електрокардіостимуляції та черезшкірної нефролітотомії, низький захист, 15 шт
AS1006H	Uro, одноразове покриття для літотомічного положення, високий захист, 5 шт
AS1006M	Uro, одноразове покриття для літотомічного положення, середній захист, 5 шт
AS1006L	Uro, одноразове покриття для літотомічного положення, низький захист, 5 шт

ТРИМАЧ МОНІТОРІВ, СУМІСНИЙ З СИСТЕМОЮ PORTEGRA2





GD4210 і GD4220

Тримач моніторів одного або двох дисплеїв.

Зовнішні кабелі.

Максимальне навантаження до 15 кг





Артикул	Опис
GD4210	Тримач одного монітора до 19", для підвісної системи Portegra2*, адаптер VESA 75 мм або 100 мм
GD4210-L	Тримач одного монітора для більшості моніторів 21"/24", для системи Portegra2*, адаптер VESA 75 мм /100 мм
GD4210-XL	Тримач одного монітора до 27", для підвісної системи Portegra2*, адаптер VESA 75 мм або 100 мм
GD4220	Тримач двох моніторів до 19", для підвісної системи Portegra2*, адаптер VESA 100 мм
GD4220-L	Тримач двох моніторів для більшості моніторів 21"/24", для підвісної системи Portegra2*, адаптер VESA 100 мм
GD4220-XL	Тримач двох моніторів для більшості моніторів 24"/26", для підвісної системи Portegra2*, адаптер VESA 100 мм

** Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).*

Примітка. Для замовлення правильної підвісної системи потрібно вказувати вагу монітора та кабелів.



GD4020

Гнучкий тримач одного дисплея. Двосторонній шарнірний тримач, що забезпечує широкий діапазон різних кутів огляду. У разі незначних зіткнень монітор рухається в бік.

Зовнішні кабелі.

Максимальне навантаження до 10 кг.



Артикул	Опис
GD4020	Регульований тримач одного монітору* для більшості 15" - 17" дисплеїв, адаптер VESA 100 мм

** Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).*

Примітка. Для замовлення правильної підвісної системи потрібно вказувати вагу монітора та кабелів.

ПІДВІСНА МОНІТОРНА СИСТЕМА PORTEGRA2I З ІНТЕГРОВАНИМ КАБЕЛЕМ



Інноваційне та універсальне рішення для підвісних стельових систем з внутрішнім кабелем.

Зростаючі зміни в інтервенційній медицині, такі як гібридні приміщення або суворіші гігієнічні вимоги, посилюють потребу у внутрішній електропроводці.

Щоб задовольнити вимоги наших клієнтів, MAVIG продовжив розробку своєї добре відомої підвісної системи Portegra2, щоб забезпечити внутрішнє з'єднання кабелів для передачі даних / зображень.

Внутрішній кабель даних CAT 7 передає сигнал через систему і повинен поєднуватися з різними кінцевими адаптерами, щоб бути сумісними з вашим монітором або пристроєм (наприклад, DVI, VGA чи іншими).



Набір з TriPin колоною
(стаціонарна система)

В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна колона TriPin висотою 1000 мм, можливі варіанти 850 мм чи 580 мм,підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів до 24 "/ 26". Внутрішній кабель даних CAT 7.

Артикул	Portegra2i Колона / висота	Подовжувальна рука	Тримач моніторів
PT2ITP71	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	750 мм	GD4210i для одного монітору
PT2ITP72	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	750 мм	GD4220i для двох моніторів
PT2ITP91	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	950 мм	GD4210i для одного монітору
PT2ITP92	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	950 мм	GD4220i для двох моніторів



Набір з колоною 360°
(стаціонарна система)

В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна колона 360° висотою 1000 мм, можливі варіанти 850 мм чи 580 мм,підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів до 24 "/ 26". Внутрішній кабель даних CAT 7.

Артикул	Portegra2i Колона / висота	Подовжувальна рука	Тримач моніторів
PT2I36071	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	750 мм	GD4210i для одного монітору
PT2I36072	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	750 мм	GD4220i для двох моніторів
PT2I36091	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	950 мм	GD4210i для одного монітору
PT2I36092	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	950 мм	GD4220i для двох моніторів



Набір з подвійною колоною
(стаціонарна система)

В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна подвійна колона висотою 1000 мм, можливі варіанти 850 мм чи 580 мм,підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів до 24 "/ 26". Внутрішній кабель даних CAT 7.

Артикул	Portegra2i Колона / висота	Подовжувальна рука	Тримач моніторів
PT2ITW71	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	750 мм	GD4210i для одного монітору
PT2ITW72	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	750 мм	GD4220i для двох моніторів
PT2ITW91	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	950 мм	GD4210i для одного монітору
PT2ITW92	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	950 мм	GD4220i для двох моніторів

Примітка: Для правильного замовлення підвісної системи потрібно мати специфікацію моніторів та знати їх вагу.

LED Світильники

Огляд і технічні характеристики

Лампи останнього покоління зі світлодіодною технологією дозволяють медичним працівникам працювати і концентрувати увагу протягом тривалого часу без втоми.

Світлодіодні лампи призначені для забезпечення найкращої освітленості в області інтересу, з природною передачею кольору, точним освітленням і легким позиціонуванням корпусу лампи.







Технічні дані	LED120F	YLED-1F	LED150F
Артикул лампи, включено підвісну систему (подовжувальна рука 750 мм)	LE70041	LE7017100	LE7026100
Артикул лампи, включено підвісну систему (подовжувальна рука 950 мм)	LE90041	LE9017100	LE9026100
Артикул лампи, включено тільки пружинну руку	-	LE6017100	LE6026100
Інтенсивність світла (на відстані 1м)	40,000 lx	70,000 lx	110,000 lx
Кольорова температура (± 200 K)	4300 K	4100 K	4500 K
Індекс передачі кольору R_a	≤ 95	≤ 95	≤ 95
Діаметр світлового поля (на відстані 1м)	140 - 250 мм	140 - 250 мм	180 - 250 мм
Електронний контроль яскравості	50 - 100%	50 - 100% 5% (Endo)	50 - 100% 5% (Endo)
Підвищення температури в області голови	≤ 0.5 K	≤ 0.5 K	≤ 0.5 K
Споживана потужність	18 VA	≤ 24 VA	35 VA
Напруга та частота мережі (100–240 VAC, 50–60 Hz)	✓	✓	✓
Блок живлення	Зовнішній	▶ **Вбудований**	Зовнішній
Кількість LED елементів	12	17	26
Середня тривалість роботи	≥ 50,000 г	≥ 50,000 г	≥ 50,000 г
Робочий діапазон	70 - 140 см	70 - 140 см	70 - 140 см
Регулювання висоти (на системі Portegra2)	117 см	117 см	117 см
Ручка, що стерилізується	✓	✓	✓
Розмір корпусу лампи	29 см Ø	28 x 36 см	40 см Ø
Вбудована HD камера (бездротова)	-	-	-
Вага	1.9 кг	2.4 кг	3.5 кг
Не містить забруднюючих речовин відповідно до Директиви ЄС	2011/65/EU Відповідає RoHS	2011/65/EU Відповідає RoHS	2011/65/EU Відповідає RoHS
Клас захисту IP	IP42	▶ **IP44**	IP42
Клас протипожежного захисту	V0	V0	V0
Директива про медичні товари 2017/745	✓	✓	✓
Застосування відповідно до DIN VDE 0100-710	✓	✓	✓
Сертифіковано	CE / NRTL	CE / NRTL	CE / NRTL

*F Фокусуюча

Завдяки тривалому терміну роботи не менше 50 000 годин, або чотири з половиною роки, наші лампи допомагають захистити навколишнє середовище. Світлодіоди також нечутливі до вібрацій. Це дозволяє використовувати їх в умовах найвищих механічних навантажень.





LED2 MC	LED2 SC	LED3 MC	LED3 MC Smart	LED3 SC
LE70045	LE70044	LE70074	LE7056110	LE70072
LE90045	LE90044	LE90074	-	LE90072
LE70045FA	LE70044FA	LE70074FA	LE6056110	LE70072FA
115,000 lx	115,000 lx	140,000 lx	160,000 lx	160,000 lx
3750 - 4750 K	4500 K	3750 - 4750 K	3750 - 4750 K	4500 K
≤ 96	≤ 95	≤ 96	≤ 95	≤ 95
140 - 280 мм	140 - 280 мм	170 - 280 мм	170 - 280 мм	170 - 280 мм
50 - 100%	50 - 100%	50 - 100%	50 - 100%	50 - 100%
5% (Endo)	5% (Endo)	5% (Endo)	5% (Endo)	5% (Endo)
≤ 0.5 K	≤ 0.5 K	≤ 0.5 K	≤ 0.5 K	≤ 0.5 K
70 VA	30 VA	120 VA	60 VA	45 VA
✓	✓	✓	✓	✓
Зовнішній	Зовнішній	Зовнішній	Зовнішній	Зовнішній
84	21	112	28	56
≥ 50,000 г	≥ 50,000 г	≥ 50,000 г	≥ 50,000 г	≥ 50,000 г
60 - 150 см	60 - 150 см	60 - 150 см	60 - 150 см	60 - 150 см
117 см	117 см	117 см	117 см	117 см
✓	✓	✓	✓	✓
49 см Ø	49 см Ø	57 см Ø	57 см Ø	57 см Ø
-	-	-	▶ **опційно**	-
13.0 кг	12.0 кг	15.0 кг	15.0 кг	14.0 кг
2011/65/EU	2011/65/EU	2011/65/EU	2011/65/EU	2011/65/EU
Відповідає RoHS	Відповідає RoHS	Відповідає RoHS	Відповідає RoHS	Відповідає RoHS
IP42	IP42	IP42	v	IP42
V0	V0	V0	V0	V0
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
CE / NRTL	CE / NRTL	CE / NRTL	CE / NRTL	CE / NRTL

*MC *Багатокольорна* *Кольорові температури (Kelvin) 3750, 4000, 4250, 4500, 4750*
*SC *Один колір* *Кольорова температура (Kelvin) 4500*

LED Світильники

Сучасне освітлення для щоденних потреб



YLED

- *З вбудованим блоком живлення*
- *Захист від бризок вологи - клас захисту IP44*
- *Висока інтенсивність світла: 70000 люкс*

МЕДИЧНІ ОСВІТЛЮВАЧІ З СИСТЕМОЮ PORTEGRA2



LE70072, -74, -75

Найсучасніші технології

Наші світлодіодні лампи дозволяють забезпечити оптимальні умови обстеження та експлуатації завдяки:

- Пластична глибина освітленності
- Інтенсивінсть світла до 160 000 люкс
- Зниження теплового випромінювання до абсолютного мінімуму (<0,5 K)
- Висококонтрасна кольоропередача R_a 96, для виявлення найтонших кольорових нюансів у тканинах

Усі світильники сертифіковані та поставляються, включаючи відповідну подовжувальну ручку довжиною 750 або 950 мм та пружину 910 мм.



LE70041



LE70044, -45



Відео камера (опція)

LED світильники з системою Portegra2 з різними розмірами подовжувальних рук:


Подовжувальна рука 750 мм (Стандарт)
Подовжувальна рука 950 мм

Артикул	Опис	Люкс
LE70041	LED120F, фокусуюча світлодіодна оглядова лампа, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U550): електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника	40,000
LE90041	LED120F, схожа на LE70041, *але підвісна система (LE90U510): подовжувальна рука 950 мм*	40,000
LE7017100	YLED-1F, фокусуюча світлодіодна лампа для огляду та малої хірургії, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U550): електрична, 750/910, розрахована для утримання ваги світильника	70,000
LE9017100	YLED-1F, схожа на LE7017100, *але підвісна система (LE90U510): подовжувальна рука 950 мм*	70,000
LE7026100	LED150F, фокусуюча світлодіодна лампа для огляду та малої хірургії, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U550): електрична, 750/910, розрахована для утримання ваги світильника	110,000
LE9026100	LED150F, схожа на LE7026100, *але підвісна система (LE90U510): подовжувальна рука 950 мм*	110,000
LE70045	LED2 MC, багатоколірна світлодіодна лампа для огляду та малої хірургії, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U627): електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника	115,000
LE90045	LED2 MC, схожа на LE70045, *але підвісна система (LE90U620): подовжувальна рука 950 мм*	115,000
LE70044	LED2 SC, одноколірна світлодіодна лампа для огляду та малої хірургії, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система LE70U626: електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника	115,000
LE90044	LED2 SC, схожа на LE70044, *але підвісна система (LE90U620): подовжувальна рука 950 мм*	115,000
LE70074	LED3 MC, багатоколірна хірургічна світлодіодна лампа, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система LE70U620: електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника	140,000
LE90074	LED3 MC, схожа на LE70074, *але підвісна система (LE90U620): подовжувальна рука 950 мм*	140,000
LE70072	LED3 SC, одноколірна хірургічна світлодіодна лампа, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система LE70U620: електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника.	160,000
LE90072	LED3 SC, схожа на LE70072, *але підвісна система (LE90U620): подовжувальна рука 950 мм*	160,000
LE7056110	LED3 MC Smart, багатоколірна хірургічна світлодіодна лампа з відеопідготовкою, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U620): електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника, зовнішній блок живлення	160,000
E-7110081	Запасна / додаткова ручка, що стерилізується для всіх моделей світлодіодних ламп MAVIG	

Світильник LED3 можна додатково оснастити відеокамерою.

Артикул	Опис
KAM02	HD бездротова камера для LE7056110 (LED3 MC Smart, див. вище), 30-кратне оптичне збільшення, 12-кратне цифрове збільшення, роздільна здатність 1920 x 1080 пікселів, автофокусування, автоматичне управління яскравістю. Включає в себе блок управління (дистанційне управління) для відеосистеми

ПІДВІСНА ПІДСТАВКА ДЛЯ ПРИЛАДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ, СУМІСНА ІЗ СИСТЕМАМИ PORTEGRA2



GD45E

Підвісна підставка для приладів та інструментів GD45E

- Настінне або стельове розташування з системою Portegra2
- Максимальне навантаження 11.5 кг
- Обладнана 2 розетками (SchuKo, CEE 7/3)
- Максимальна потужність системи: 100 - 240 В змінного струму, 50 - 60 Гц, при макс. 15A

Артикул	Опис
GD45E	Підвісна підставка для приладів та інструментів без системи Portegra2 (макс. навантаження 11,5 кг)
GD45E75-70120	Підвісна підставка для приладів та інструментів з макс. навантаженням 5,5 кг, включена система Portegra2 електрична (подовжувальна рука 750мм)
GD45E75-70180	Підвісна підставка для приладів та інструментів з макс. навантаженням 11,5 кг, включена система Portegra2 електрична (подовжувальна рука 750мм)
GD45E95-70120	Підвісна підставка для приладів та інструментів з макс. навантаженням 5,5 кг, включена система Portegra2 електрична (подовжувальна рука 950мм)
GD45E95-70150	Підвісна підставка для приладів та інструментів з макс. навантаженням 8,5 кг, включена система Portegra2 електрична (подовжувальна рука 950мм)

ПІДВІСНА СИСТЕМА PORTEGRA2 (ПОДОВЖУВАЛЬНА / ПРУЖИННА РУКИ) ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДО 18.0 КГ



Запатентовані заходи безпеки:

Вдосконалений запобіжний хомут та надійна пружинна система дозволяє запобігти розриву з`єднань і забезпечують тривалий і безвідмовний термін служби системи.

Внутрішній сталевий страхувальний трос забезпечує максимальну безпеку навіть після багатьох років використання.

Підвісна система MAVIG Portegra2 забезпечує максимальну безпеку.

Підвісна система MAVIG Portegra2 забезпечує мобільність, необхідну для того, щоб захист від радіації та інше обладнання завжди можна було розташовувати там, де це потрібно. Захисні екрани, світильники, монітори, інжектори та інші аксесуари можуть бути приєднані до даної системи. Підвісна система забезпечує широкий діапазон використання різних вагових категорій обладнання, що кріпиться:

- Горизонтальна подовжувальна рука 75 або 95 см, пружинна рука 91 см
- Несуча здатність підвісної системи, три вагових діапазона: 3.5 - 7.0 кг, 7.0 - 12.0 кг, 12.0 - 18.0 кг
- Пластикові кришки, що поглинають удари і захищають від ушкоджень при зіткненнях
- Внутрішній сталевий кабель забезпечує безпечну підтримку навіть після багаторічного використання
- Спеціально розроблений хомут гарантує гарне з`єднання з обладнанням

Підвісну систему Portegra2 можна замовити з подовжувальною рукою короткою (750 мм) **або довгою** (950 мм)**, електрична** **для використання з лампами або не електрична**

Артикул	Опис
E-LE75-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE75-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE75-120180	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 18,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE95-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE95-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE95-120150	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 15,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT75-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT75-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT75-120180	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 18,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT95-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT95-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT95-120150	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 15,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм

Електрична

Не електрична



Гібридна підвісна система

надзвичайно довгі горизонтальні руки, велика зона охоплення

Ця підвісна система оснащена надзвичайно довгими горизонтальними руками, що дозволяє мати велику зону охоплення. Це особливо корисно для переповненого стельового простору в сьогоднішніх багатофункціональних приміщеннях, таких як так звані "гібридні кімнати", або для зберігання необхідного обладнання поза межами стерильної зони.

Система може включати одну або дві руки, кожна з яких здатна нести навантаження до 21 кг. З обертанням на 360 градусів і довгими руками, гібридна центральна вісь забезпечує велику гнучкість щодо планування приміщень та вимог по розміщенню обладнання.

Тримач інструментів



Тримач інжектора

Світильники для гібридної підвісної системи

стор. 18 - 21



LE6017100



LE6026100



LE70044FA, 45FA



LE70072FA, 74FA
LE6056110



Камера

**Це модульна система, комплектується індивідуально, відповідно до ваших потреб.
Звичайно, ми завжди раді допомогти Вам порадою щодо різних можливих комбінацій.**





HZP01


HZP02


HZP03

Стельові монтажні елементи *Стор. 26 - 27*


HZS200–HZS500

Стельова колона з кришкою *Стор. 27*


HZAL1A, HZAL1E, HZAL2EA

Одинарна або подвійна подовжувальна рука, електрична / не електрична *Стор. 27*

Прозорі захисні екрани *див. стор. 12 - 13*


OT50001FA


OT50003FA


OT54001FA


OT80002FA



ГІБРИДНА ПІДВІСНА СИСТЕМА

Можна підбирати індивідуальну комплектацію до двох пристроїв з макс. вагою до 21 кг кожен

Стельові монтажні елементи для Гібридної підвісної системи

Монтажна плата або стельова конструкція змінної висоти

Монтажна плата (HZP03) і стельові підставки (HZP01, HZP02) дозволяють адаптувати установку до відповідної стелі. Не має значення, чи встановлена система на суцільній стелі, на направляючих(HALFEN / Unistrut®) або на підвісній стелі.

Таким чином, нерівномірність стелі можна компенсувати без особливих зусиль. Замовник може самостійно відрегулювати бажану довжину стельових конструкцій.


HZP01


HZP02


HZP03

Гібридна підвісна система надає можливість індивідуально зібрати потрібну систему з різних компонентів.

Артикул	Опис
HZP01	Монтажний набір для підвісної стелі (довжина макс. до 1000 мм) з монтажною та інтерфейсною пластинами, включаючи монтажні аксесуари для стельового кріплення HZA
HZP02	Монтажний набір для для вирівнювання підвісної системи або для підвісних систем (макс. 200 мм) з інтерфейсною пластиною, включаючи монтажні аксесуари для стельового кріплення HZA
HZP03	Стельова монтажна плита (15 x 740 x 740 мм (В x Ш x Г), підходить для систем HALFEN / Unistrut®), включаючи монтажні аксесуари для стельового кріплення HZA
HZS200	Стельова колона 200 мм з кришкою (Ø 600 мм)
HZS250	Стельова колона 250 мм з кришкою (Ø 600 мм)
HZS300	Стельова колона 300 мм з кришкою (Ø 600 мм)
HZS500	Стельова колона 500 мм з кришкою (Ø 600 мм)
HZAL1A145	Одна подовжувальна рука: не електрична, 1450 мм
HZAL1A160	Одна подовжувальна рука: не електрична, 1600 мм
HZAL1A175	Одна подовжувальна рука: не електрична, 1750 мм
HZAL1E145	Одна подовжувальна рука: електрична для ламп, 3-х жильний контакт 1450 мм
HZAL1E160	Одна подовжувальна рука: електрична для ламп, 3-х жильний контакт 1600 мм
HZAL1E175	Одна подовжувальна рука: електрична для ламп, 3-х жильний контакт 1750 мм
HZAL2EA145	Дві подовжувальні руки: електрична для ламп - 3- жильний контакт (1450 мм) і не електрична (1300 мм)
HZAL2EA160	Дві подовжувальні руки: електрична для ламп - 3- жильний контакт (1600 мм) і не електрична (1450 мм)
HZAL2EA175	Дві подовжувальні руки: електрична для ламп - 3- жильний контакт (1750 мм) і не електрична (1600 мм)
OT50001FA	Прозорий екран OT25B05 (з'єднувальний стержень 800 мм) + 910 мм довжина пружинної руки
OT50001V60FA	Прозорий екран OT25B050 (з'єднувальний стержень 600 мм) + 910 мм довжина пружинної руки
OT50001IFA	Прозорий екран OT25B05 для лівої сторони пацієнта + 910мм довжина пружинної руки
OT54001FA	Прозорий екран OT54B01 + 910 мм довжина пружинної руки
OT54001IFA	Прозорий екран OT54B01 для лівої сторони пацієнта + 910 мм довжина пружинної руки
OT50003FA	Прозорий екран OT40B04 + 910 мм довжина пружинної руки
OT80002FA	Прозорий екран OT40B02 + 910 мм довжина пружинної руки
LE6017100	Світильник YLED-1F + 910 мм довжина пружинної руки + вбудований блок живлення
LE6026100	Світильник LED150F + 910 мм довжина пружинної руки + зовнішній блок живлення
LE70044FA	Світильник LED2 SC + 910 мм довжина пружинної руки + зовнішній блок живлення
LE70045FA	Світильник LED2 MC + 910 мм довжина пружинної руки + зовнішній блок живлення
LE70072FA	Світильник LED3 SC + 910 мм довжина пружинної руки + зовнішній блок живлення
LE70074FA	Світильник LED3 MC + 910 мм довжина пружинної руки + зовнішній блок живлення
LE6056110	Світильник LED3 Smart, MC з відеопідготовкою, 910 мм довжина пружинної руки + зовнішній блок живлення

Примітка. Повний опис екранів та медичних освітлювачів див. стор. 12 - 13 і 18 - 21.


MAVIG
MAVIG

ПІДВІСНІ МОНІТОРНІ СИСТЕМИ

Міцні, компактні та універсальні

Протягом багатьох десятиліть MAVIG вважається найкращим вибором серед підвісних моніторних систем. Надійні високоякісні системи розроблені для щоденних потреб лікарень або радіологічної практики.

Крім того, наші підвісні системи моніторів забезпечують максимальну безпеку та високу гнучкість. Ви самостійно вибираєте монітори, які Вам потрібні, єдина вимога - вони повинні мати стандартні VESA-адаптери.

Всі товари MAVIG проходять тестування всього життєвого циклу, що гарантує 100% якість всіх поставлених систем.



ПІДВІСНІ МОНІТОРНІ СИСТЕМИ

Огляд та технічні характеристики

Для легкого встановлення та ефективного застосування, будь ласка, використовуйте цей огляд, щоб визначити, яка підвісна система моніторів підходить саме для ваших потреб.

Що потрібно знати:

- Стаціонарна чи рейкова система?
- Скільки потрібно моніторів та їх розміри?
- Яка загальна вага?
- Внутрішні або зовнішні кабелі?

Наші фахівці будуть раді відповісти на будь-які додаткові запитання щодо вибору систем або послуг з установки.







Технічні характеристики		GD4020	GD4210	GD4220
Тримач моніторів для підвісної системи Portegra2 / Portegra2i		+/ -	+/ +	+ /+
Підвісна стельова система (комплект)		-	-	-
Стаціонарне кріплення		*(через PT2)*	*(через PT2 / PT2i)*	*(через PT2 / PT2i)*
Стельові направляючі (опція)		*(через PT2)*	*(через PT2)*	*(через PT2)*
Мобільна система		-	-	-
Підходить для моніторів:	Кількість	1	1	2
	Розмір	15” to 17”	до 19” (GD4210)	до 19” (GD4220)
			до 21/24” (GD4210-L)	до 21/24” (GD4220-L)
			до 27” (GD4210-XL)	до 24/26” (GD4220-XL)
Характеристики системи:	Подовжувальна рука	750 мм/ 950 мм	750 мм / 950 мм	750 мм / 950 мм
	Пружинна рука	910 мм	910 мм	910 мм
Навантаження на підвісну систему (залежить від версії)		макс. 10.0 кг	макс. 15.4 кг	макс. 15.0 кг
Особливості:	Карданне з'єднання	-	-	-
	Внутрішня проводка	-	+ (тільки PT2i)	+ (тільки PT2i)
	Ручки позиціонування	-	+	+
	Антистатичні ролики	-	-	-

Увага: Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Примітка: Для правильної комплектації підвісної системи моніторів нам потрібна більш точна інформація про монітори, які буде встановлено.







GD50	GD60	GD60 Dual	MD71
-	-	-	-
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	-
✓	✓	-	-
-	-	-	✓
1–4	1 чи 4–8	1 чи 4–8	1–3
до 32” (1x)	до 60”	до 60”	до 32” (1x)
до 32” (2x)			до 27” (2x/3x)
до 22” (3x/4x)			
1200 мм	-	1000 мм	-
1010 мм	1240 мм	1240 мм	-
макс. 23.5 кг	макс. 120.0 кг	макс. 120.0 кг	макс. 12.0 кг
-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓
Бічні/поворотні	Бічні/поворотні	Бічні/поворотні	✓
-	-	-	✓

GD60: Універсальна & Ідеальна для великих моніторів

Індивідуальне та ефективне рішення


- Стаціонарне кріплення
- Стельові рейкові направляючі MAVIG (ширина 710 мм)
- Підходить для стельових доріжок OEM
- Довгий виліт завдяки пружинній руці довжиною 1240 мм
- Витримує великі навантаження до 120.0 кг
- Кількість моніторів залежить від комплектації 1 або 4-8, розмір екрану до 60"
- Карданний шарнір для більшої безпеки в разі зіткнення



Увага: Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Розміри GD60: базова модель з двома варіантами пружинної руки (від -12 ° до + 28 ° або від 0 ° до 40 °, будь ласка, вкажіть, при замовленні)

Схема



ПІДВІСНА МОНІТОРНА СИСТЕМА GD60 З ПРУЖИННОЮ РУКОЮ



GD60 – універсальна підвісна моніторна система

Наше запатентоване карданне кріплення, функція вільного переміщення, автоматичний баланс ваги, внутрішнє розміщення кабелів, а також швидке налаштування під різні розміри моніторів - це лише деякі з багатьох можливостей. Система призначена для великих навантаженнь, витримує вагу 120,0 кг.

Карданне з'єднання дозволяє швидко переміщати систему у випадках надзвичайні ситуації, усуває ефекти тертя, а також підвищує термін служби системи.

GD60 базова комплектація, тільки пружинна рука і тримач моніторів

Підвісна моніторна система GD60 доступна у багатьох різних версіях.
Нижче наведено приклади базових версій із пружинною рукою та тримачем монітора для великого монітора розміром до 60 "або 4–8 менших моніторів (з базовими характеристиками кабельного зв'язку).

Артикул	Опис	Система кабелів
GD60W-4.1-F/A	Для 4 моніторів в ряд	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-4.2-F/A	Для 4 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-6-F/A	Для 6 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-8-F/A	Для 8 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-W-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 80,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-HL-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 120,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60-Z	VESA адаптер + 1x BNC кабель (30 м) для додаткового резервного монітора.	
GD60-PS01	Захисний екран (додатково), лише для GD60W-W-P / A та GD60W-HL-P / A, для моніторів до 58" Розміри екрану: 1325 x 782 x 4 мм, вага нетто: 12,0 кг	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для системи слід вибрати відповідне монтажне стельове кріплення.

Стельове монтажне кріплення - можливі варіанти

Підвісну систему GD60 можна монтувати різними способами. Якщо у вас виникнуть запитання, ми раді допомогти.



TS1560 Стельова монтажна плита



GDD60 Стельова колона



Направляючі рейки GD60: TS1061-SET та TS1060-SET

Артикул	Опис
TS1560	Монтажна плита (489 x 412 мм) підготовка для підвісної системи GD60
GDD60	Стельова колона (довжина від 60 до 500 мм) включаючи монтажну плиту
TS1061-SET	Комплект, що складається з рейок 2.50 м, підвісного візка, монтажних елементів та кабелів
TS1060-SET	Комплект, що складається з рейок 4.25 м, підвісного візка, монтажних елементів та кабелів

GD60 з подовжувальною рукою для більшого охоплення

Індивідуальне та ефективне рішення


- Максимальний діапазон системи 2240 мм
- Запатентований карданний шарнір = захист від зіткнень
- Вбудована система кабелів
- Стаціонарне кріплення з макс. + 12 ° рух вгору / -28 ° вниз
- Кожне поворотне з'єднання має 330 ° кут повороту
- Вантажопідйомність: великі монітори до 60 ”/ 120,0 кг
- Практично не потребує обслуговування
- Зручна установка



Увага: Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Розміри системи GD60 : базова модель подовжувальної руки та два варіанти пружинної руки (від -12° до+28° чи від 0° до 40°)

Схема



ПІДВІСНА МОНІТОРНА СИСТЕМА GD60 З ПРУЖИННОЮ ТА ПОДОВЖУВАЛЬНОЮ РУКАМИ



GD60 – універсальна моніторна система для розташування до 8 моніторів

Не випадково GD60 MAVIG - найпопулярніша підвісна система моніторів серед провідних виробників медичних технологій. Розроблена для великої ваги до 120 кг, GD60 - ідеальне рішення для великих екранів.


Система з подовжувальною рукою має більший виліт. Це означає мінімальні вимоги до місця (стеля) навколо столу пацієнта, а при необхідності систему можна легко розмістити поза стерильною зоною.

Підвісна моніторна система GD60 доступна у багатьох різних версіях.
Нижче наведено приклади базових версій із пружинною рукою та тримачем монітора для великого монітора розміром до 60" або 4–8 менших моніторів (з базовими характеристиками кабельного зв'язку).

Артикул	Опис	Система кабелів
GD60XW-4.1-F/A	Для 4 моніторів в ряд	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-4.2-F/A	Для 4 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-6-F/A	Для 6 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-8-F/A	Для 8 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-W-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 80,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-HL-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 120,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60-PS01	Захисний екран (додатково), лише для GD60W-W-P / A та GD60W-HL-P / A, для моніторів до 58" Розміри екрану: 1325 x 782 x 4 мм, вага нетто: 12,0 кг	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для системи слід вибрати відповідне монтажне стельове кріплення.

Підвісну систему GD60 можна монтувати різними способами. Якщо у вас виникнуть запитання, ми раді допомогти.



GD60D032 GD60D022 GD60D012

Підвісні стельові опори

Довжина відповідної підвісної стельової опори може бути відрегульована клієнтом у відповідних зонах на місці або може бути обрізана при необхідності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Опори для стельових підвісних систем підходять тільки для системи GD60 з подовжувальною рукою.



GD60DUAL подовжувальна рука на 1000 мм

Артикул	Опис
GD60D032	Довга підвісна стельова опора (довжина: 610 - 1115 мм), з монтажною пластиною
GD60D022	Середня підвісна стельова опора (довжина: 175 - 610 мм), з монтажною пластиною
GD60D012	Коротка підвісна стельова опора (довжина: до 175 мм), з монтажною пластиною
GD60DUAL	GD60 подовжувальна рука (тільки для стаціонарного кріплення)

GD50 серія – нова лінійка підвісних систем для моніторів середнього розміру

Індивідуальне налаштування

Із зростанням числа клінічних застосувань MAVIG розширив своє попереднє покоління підвісних систем моніторів із середнім навантаженням в універсальний продукт, який відповідає постійно зростаючим потребам користувачів.


- Стаціонарний або рейковий стельовий монтаж із довжиною колони від 150 до 500 мм
- Монтаж на стельові доріжки довжиною 2500 або 4000 мм
- Пружинна рука з довжиною 1010 мм або комбінування пружинної і подовжувальної рук (1010 мм плюс 1200 мм)
- Максимальне навантаження до 45,0 кг або 57,0 кг
- Регульоване обертання з кроком 60° (пружинна рука - тримач монітора)
- Вертикальний рух пружинної руки від + 28 ° до -40 °
- Всі компоненти заземлені, внутрішня електропроводка опційно по запиту (DVI, CAT 7, B C)
- Різні розміри монітора (19 - 42 ") та кількість (1 - 4) (інші розміри монітора за запитом)



Увага: Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Компоненти можуть бути зібрані як модульна система (A + B + C) і можуть бути адаптовані до ваших індивідуальних потреб. Звичайно, ми завжди раді допомогти вам порадою, якщо у вас виникнуть запитання щодо різних можливих комбінацій.

A Стаціонарна стельова колона, вкл. кришку ***чи*** *стельова рейкова система з візком*




B *1010 мм пружинна рука* ***чи*** *1200 мм+ 1010 мм подовжувальна / пружинні руки (комплект)*



Максимальне навантаження до 45,0 кг або 57,0 кг

C	*Тримач одного монітору, від* ***19 до 32"***	***чи***	*Тримач двух моніторів, від* ***19 до 32"***	***чи***	*Тримач трьох моніторів* ***кожен до 22"***	***чи***	*Тримач чотирьох моніторів* ***кожен до 22"***



GD50 СЕРІЯ: ПІДВІСНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРІВ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ

Підвісна система моніторів GD50 доступна в декількох різних версіях. Виберіть з наступних систем ту, яка підходить вам, і введіть код потрібної довжини стовпчика, який вам потрібно, в номері артикулу - цифри xx.

GD50 стаціонарна система

Артикул	Опис
GD5000xx1Z01AAZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 1 монітору
GD5000xx1Z01ABZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 2 моніторів
GD5000xx1Z01ACZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 3 моніторів
GD5000xx1Z01ADZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 4 моніторів
GD5000xx1Z02AAZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 1 монітору
GD5000xx1Z02ABZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 2 моніторів
GD5000xx1Z02ACZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 3 моніторів
GD5000xx1Z02ADZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 4 моніторів
GD5000xx1Z03AAZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 45 кг, для 1 монітору
GD5000xx1Z03ABZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 45 кг, для 2 моніторів
GD5000xx1Z03ACZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 45 кг, для 3 моніторів
GD5000xx1Z03ADZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 45 кг, для 4 моніторів
GD5000xx1Z04AAZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 57 кг, для 1 монітору
GD5000xx1Z04ABZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 57 кг, для 2 моніторів
GD5000xx1Z04ACZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 57 кг, для 3 моніторів
GD5000xx1Z04ADZ1Z1	GD50 для стаціонарного кріплення, подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 57 кг, для 4 моніторів

GD50 система на направляючих

GD5025Z00xx1AAZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 1 монітору
GD5025Z00xx1ABZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 2 моніторів
GD5025Z00xx1ACZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 3 моніторів
GD5025Z00xx1ADZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 4 моніторів
GD5025Z00xx2AAZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 1 монітору
GD5025Z00xx2ABZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 2 моніторів
GD5025Z00xx2ACZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 3 моніторів
GD5025Z00xx2ADZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 2,5м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 4 моніторів
GD5040Z00xx1AAZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 1 монітору
GD5040Z00xx1ABZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 2 моніторів
GD5040Z00xx1ACZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 3 моніторів
GD5040Z00xx1ADZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 45 кг, для 4 моніторів
GD5040Z00xx2AAZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 1 монітору
GD5040Z00xx2ABZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 2 моніторів
GD5040Z00xx2ACZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 3 моніторів
GD5040Z00xx2ADZ1Z1	GD50 для рейкового кріплення 4м, тільки пружинна рука, макс. навантаження 57 кг, для 4 моніторів

Стельові монтажні елементи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для підвісної системи необхідно вибрати варіант стельового монтажу (тільки стаціонарні системи).



GD60D032



GD60D022



GD60D012



HZP03 – Стельова монтажна плита

Таблиця: Висота колони xx

Висота колони	Код
500 мм	F1
400 мм	E1
300 мм	D1
250 мм	C1
200 мм	B1
150 мм	A1

Артикул	Опис
HZP03	Стельова монтажна плита підходить для систем GD50 (детальніше на стор. 27)
GD60D032	Довга стельова опора для стаціонарних підвісних систем GD50 (детальніше на стор. 35)
GD60D022	Середня стельова опора для стаціонарних підвісних систем GD50 (детальніше на стор. 35)
GD60D012	Коротка стельова опора для стаціонарних підвісних систем GD50 (детальніше на стор. 35)

ТРИМАЧ МОНІТОРІВ, СУМІСНИЙ З СИСТЕМОЮ PORTEGRA2



GD4210

GD4220

GD4210 і GD4220

Тримач моніторів одного або двох дисплеїв.
Зовнішні кабелі.
Максимальне навантаження до **15 кг.**





GD4020

Гнучкий тримач для одного дисплея. Двосторонній шарнірний тримач, що забезпечує широкий діапазон різних кутів огляду. У разі незначних зіткнень монітор рухається в бік.

Зовнішні кабелі.

Максимальне навантаження до **10 кг.**



GD4020



Артикул	Опис
GD4210	Тримач* одного монітора до 19", адаптер VESA 75 / 100 мм
GD4210-L	Тримач* одного монітора для більшості моніторів 21"/24", адаптер VESA 75 /100 мм
GD4210-XL	Тримач* одного монітора до 27", адаптер VESA 75 / 100 мм
GD4220	Тримач* двух моніторів до 19", адаптер VESA 100 мм
GD4220-L	Тримач* двух моніторів для більшості моніторів 21"/24", адаптер VESA 100 мм
GD4220-XL	Тримач* двух моніторів для більшості моніторів 24"/26", адаптер VESA 100 мм
GD4020	Регульований тримач одного монітору* для більшості 15" - 17" дисплеїв, адаптер VESA 100 мм

** Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).*

Примітка. Для замовлення правильної підвісної системи потрібно вказувати вагу монітора та кабелів.

МОБІЛЬНИЙ ВІЗОК ДЛЯ МОНІТОРІВ MD71



MD711



MD712



MD713

MD71 – Мобільний візок для моніторів

MD71 мобільна система кріплення моніторів призначена для приміщень, де неможливо використовувати підвісну систему.

- Максимальне навантаження до 12.0 кг на VESA адаптер(75/100 мм)
- Гнучка установка до трьох моніторів 19" - 27"
- Вбудовані кабелі
- Регульована ручка (додатковий нижній захист монітора)
- 4 антистатичні колеса, що вільно рухаються із стопорним гальмом

Нова база настільки мала, наскільки це можливо, але все ще володіє необхідною стабільністю. Кріплення кабелю на стійці дозволяє використовувати кабелі з великою довжиною і запобігає непотрібні небезпечні ситуації.

Артикул	Опис
MD711	Мобільний візок* з VESA адаптером 75/100 мм для одного монітору до 32"
MD712	Мобільний візок* з двома VESA адаптерами 75/100 мм для кожного монітору до 27"
MD713	Мобільний візок* з трьома VESA адаптерами 75/100 мм для кожного монітору до 27"

** Мобільний візок MD71 без кабелів та моніторів.*

МОБІЛЬНИЙ ВІЗОК ДЛЯ АКСЕСУАРІВ MD-69



MD-69

MD-69 – Мобільний візок для аксесуарів

MD-69 застосовується для монтажу пристроїв, які можуть бути прикріплені до плоскої рейки розміром 10 x 25 мм, таких як модулі управління для С-арки.

Візок переміщується в приміщенні, так що, наприклад, відстань між медичним персоналом і джерелом випромінювання може бути максимально збільшено.

- Потрібно мало місця з максимальним запобіганням перекидання
- Електропровідні ролики (два з блокувальним гальмом)
- DIN (10 x 25 мм) рейка для монтажу пристрою прибл. висота 810 мм (вимірюється від землі)
- Максимальна вантажопідйомність: 8,5 кг
- Розміри: 942 x 960 x 644 мм (В x Ш x Г)

Артикул	Опис
MD-69	Мобільний візок* для аксесуарів з рейкою, для розміщення контрольних панелей та інших пристроїв

** Візок без кабелів та аксесуарів*

МОБІЛЬНИЙ ТРИМАЧ РЕНТГЕН ДЕТЕКТОРІВ MDH130



MDH130

MDH130 – мобільний тримач детектора з можливістю нахилу

Тримач детектора підходить для діагностики грудного, спиного, тазового, черепного та брюшного відділів. Весь тулуб пацієнта може бути оглянутий завдяки великій площі регулювання.

Тримач ідеально подходить для лікарень різного профілю.

- Займає невелику площу, висока стійкість
- Регулювання висоти: 30–1300 мм (відстань - від низу детектора до підлоги)
- Електростатичні колеса (два із гальмами)
- Нахил: 0 - 90°, з кроками 15°
- Підходить для плоских детекторів різних розмірів: 430 - 530 мм
- Максимальне навантаження до 8,5 кг
- Розміри: 1810 x 720 x 770 мм (В x Ш x Г)

Артикул	Опис
MDH130	Мобільний тримач детекторів

Безпека & Комфорт

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА

Захист нижньої частини тіла є невід'ємною частиною кожної системи радіаційного захисту для інтервенційної радіології. Цей захист суттєво зменшує вторинне випромінювання. Оптимальний захист забезпечується лише за допомогою комбінації підвісних рентген захисних систем (захист верхньої частини тіла) та захисту нижньої частини тіла з накриваючою пацієнта накладкою. Підвісна стельова система та захист нижньої частини тіла захищають медичних працівників від вторинного випромінювання, що відбивається від тіла пацієнта. Захист нижньої частини тіла поглинає випромінювання під столом і захищає нижні кінцівки та ділянку статевих органів медичного персоналу.

Переваги захисту низу тіла MAVIG


- Легко знімати верхню частину системи (накладка на пацієнта) для безперешкодного переміщення пацієнта
- М'які гнучкі гумові панелі для кращого позиціонування С-арки, високий рівень комфорту лікаря та легкість переміщення
- Нахилені верхні накладки на пацієнта для відмінного доступу до пацієнта та захист медичного персоналу від вторинного випромінювання
- Недорога заміна - Система складається з окремих деталей, які можна замінити окремо
- Нержавіючі металеві компоненти
- Універсальне кріплення, яке підходить для всіх розмірів рейок на операційних столах і підходить для конкретних розмірів рейки, таких як GE (7,7 x 25 мм), Toshiba / Canon (9 x 25 мм) і Philips / Siemens (10 x 25 мм)





UT70: Модульний захист нижньої частини тіла
Для декількох лікарів
Максимально можлива гнучкість - максимальний захист

- Захист низу тіла від випромінювання (нижче операційного столу) з свинцевим еквівалентом Pb 0,50 мм для всіх компонентів / панелей
- Основна секція (MS) може бути індивідуально поєднана з бічними панелями та накладками, загальною шириною до 1620 мм
- Доступні для таких профілів рейкових столів: 7,7 x 25 мм (GE), 9 x 25 мм (Toshiba / Canon) і 10 x 25 мм (Philips / Siemens)
  -> Переконайтеся, що мінімальна довжина рейки стільниці становить 600 мм для правильного кріплення UT70.
- Додаткова інструментальна рейка на основній секції, що відповідає рейці на операційному столі
- Додатково: настінне кріплення для безпечного зберігання



Додаткова верхня накладка MS (опційно)





Настінне кріплення для основної частини (опційно)

Настінне кріплення для бічних панелей (опційно)

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT70

Може бути застосовано з обох сторін



UT70-xxNSWS

UT70 – модульний захист низу тіла для декількох користувачів

Як користувач, так і помічник захищені від опромінювання нижньої частини тіла на великій площі (під операційним столом). Рейка для допоміжного обладнання, встановлена на захисній системі, також забезпечує необхідний простір для розміщення блоків управління столом і С-аркою, а також іншого обладнання.

- Наприклад: **UT70 з максимально можливою захисною поверхнею** (UT70-90NSWS)
  Захист нижньої частини тіла з кріпленням **на** та **з** рейкою 9 x 25 мм, загальна ширина 1620 мм, включає: 1x головну панель (MS), 1x широку бічну панель (WS), 1x вузьку бічну панель (NS), плюс дві накриваючі пацієнта панелі (1x широка і 1x вузька)

Інші стандартні конфігурації



UT70-xxNS




UT70-xxNSNS



UT70-xxWS

Індивідуальні компоненти захисту нижньої частини тіла


*Широка бічна панель– **WS** (вага: 4.55 кг)*



*Вузька бічна панель– **NS** (вага: 1.7 кг)*




*Головна панель – **MS**, завжди використовується! (вага: 7.55 кг)*




Верхні панелі

Широка накриваюча панель (вага: 1.8 кг)



Вузька накриваюча панель (вага: 0.6 кг)



Додаткова панель MS (ширина: 1.2кг)



Артикул	Опис	Складові* (по 1 шт)
UT70-77NSWS	Захист нижньої частини тіла UT70 з рейкою для аксесуарів 7.7 мм	MS, NS, WS
UT70-90NSWS	Захист нижньої частини тіла UT70 з рейкою для аксесуарів 9 мм	MS, NS, WS
UT70-10NSWS	Захист нижньої частини тіла UT70 з рейкою для аксесуарів 10 мм	MS, NS, WS
UT70-77	Захист нижньої частини тіла UT70, тільки головна панель з рейкою 7.7 mm	MS
UT70-90	Захист нижньої частини тіла UT70, тільки головна панель з рейкою 9 mm	MS
UT70-10	Захист нижньої частини тіла UT70, тільки головна панель з рейкою 10 mm	MS
UT70-77NS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 7.7 mm	MS, NS
UT70-90NS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 9 mm	MS, NS
UT70-10NS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 10 mm	MS, NS
UT70-77NSNS	Захист нижньої частини тіла UT70, три панелі, з рейкою 7.7 mm	MS, NS, NS
UT70-90NSNS	Захист нижньої частини тіла UT70, три панелі, з рейкою 9 mm	MS, NS, NS
UT70-10NSNS	Захист нижньої частини тіла UT70, три панелі, з рейкою 10 mm	MS, NS, NS
UT70-77WS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 7.7 mm	MS, WS
UT70-90WS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 9 mm	MS, WS
UT70-10WS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 10 mm	MS, WS
E-UT70U030	Широка накриваюча панель	(WS)
E-UT70U050	Вузька накриваюча панель	(NS)
E-UT70W010	Настінне кріплення для основної частини	(MS)
E-UT70W020	Настінне кріплення для бічних панелей	(NS, WS)

** Бічні панелі завжди комплектуються накриваючими панелями*

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT603X



UT603x


UT6030 / UT6031 / UT6032 – Захист нижньої частини тіла

Система захисту нижньої частини тіла має стійку конструкцію, заокруглені краї для зниження ризику травм і значно більшу зону захисту від розсіяного рентгенівського випромінювання для лікаря і його помічника. Гнучкі панелі, що перекриваються більш зручні для лікаря і дозволяють безперешкодний рух С-арки. Поворотні панелі налаштовуються на можливий нахил столу до 15°.

- Двокомпонентний адаптер з додатковою панеллю шириною 290 мм для гнучкого позиціонування
- Верхня накладна панель 500 мм
- Оптимізоване покриття для зручної та ретельної гігієнічної обробки
- Свинцевий еквівалент кожного елемента системи Pb 0.50 мм
- Підходить для рейок від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм
- Додаткова рейка довжиною 460 мм (UT6030: 7.7 x 25 мм, UT6031: 9 x 25 мм чи UT6032: 10 x 25 мм), наприклад, для пультів управління, вагою до 15.0 кг.
- Розміри UT60xx: Висота з накладкою на пацієнта: 1,100 мм (без накладки 900 мм)
  Головна секція: 885 x 540 мм (В x Ш; три перекриваючі панелі)
- Загальна вага: 21.7 кг (з накладною панеллю)
- У тому числі настінні кріплення (1x для нижньої панелі шириною 500 мм, 1x для верхньої панелі)

Захист низу тіла (під операційним столом)

UT60xx



Артикул	Опис
UT6030	Захист низу тіла 6030 з додатковою рейкою 460 мм (GE, рейка: 7.7 x 25 мм)
UT6031	Захист низу тіла 6031 з додатковою рейкою 460 мм (Toshiba/Canon, рейка: 9 x 25 mm)
UT6032	Захист низу тіла 6032 з додатковою рейкою 460 мм (Philips/Siemens, рейка: 10 x 25 mm)
UT6001-66	Захист низу тіла 6032 з додатковою рейкою 460 мм для китайських моделей столів (рейка: 7.7 x 25 мм)

ЗАХИСТ НИЗУ ТІЛА UT69

Може бути застосовано з обох сторін



UT6901

UT69 – Захист нижньої частини тіла

UT69 забезпечує максимальний захист завдяки проміжному подвійному з'єднанню та додатковій бічній захисній панелі (знімна). Верхню частину можна швидко видалити у випадку надзвичайних ситуацій або для зручного позиціонування пацієнта.

- Гнучкі перекриваючі рентген захисні панелі з ПВХ покриттям
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм/ загальна вага: UT6902 = 27.9 кг ; UT6904 = 26.9 кг
- Висота без накладної панелі: 900 мм, ширина: 645 мм (основна частина, 4 перекриваючі панелі) 170 м (додаткова панель)
- Загальна ширина всіх нижніх захисних панелей: макс. 80,0 см (перекриття, кут)
- Підходить для рейок від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм
- Доступні дві окремі знімні верхні панелі, 17,0 / 25,0 см x 60,0 см (В x Ш)
- В комплект входять два настінні кріплення для зберігання (залежить від моделі, одна для верхньої та одна для нижньої частини)



ДОДАТКОВА РЕЙКА ДЛЯ АДАПТЕРА МОДЕЛІ UT69




Всі нові системи UT60 і UT69 можна замовити з додатковою рейкою (E-UT69U036), яка кріпиться на металеву ручку затяжки адаптера. Ця профільна рейка довжиною 150 мм, 7 x 25 мм, може використовуватися для підвіски невеликих аксесуарів, таких як додаткова захисна панель або пульти керування (макс. 5 кг).


Артикул		
Артикул	E-UT69U036	Додаткова рейка для універсального адаптера (UT60 і UT69)

Захист нижньої частини тіла

UT6902



UT6904



Артикул	Опис
UT6901	Нижній захист тіла, модель 6269, дві знімні верхні панелі (17,0 см + 25,0 см)
UT6902	Нижній захист тіла, модель 6269, одна знімна верхня панель (25,0 см)
UT6904	Нижній захист тіла, модель 6269, одна знімна верхня панель (17,0 см)

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT6001

Може бути застосовано з обох сторін



UT6001

UT60 - захист нижньої частини тіла

UT60 - це система, що кріпиться на бічну рейку операційних столів і навіть столів зі змінним кутом нахилу до 15°. Подвійний адаптер дозволяє користувачеві розмістити систему захисту найближче до столу, для кращого захисту від вторинного випромінювання. UT60 був розроблений таким чином, що його можна розмістити з обох боків столу, що забезпечує більш універсальне застосування.

Система оснащена універсальним монтажним адаптером, який дозволяє закріпити систему UT60 на рейки з розмірами від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм.

- Гнучкі перекриваючі рентгенозахисні панелі з ПВХ покриттям
- Можна розмістити з обох боків операційного столу
- Свинцевий еквівалент Pb 0.50 mm
- Розміри UT6001: Головна частина 900 x 500 мм (В x Ш; три перекриваючі панелі)
  Накладна панель 250 x 500 мм (В x Ш)
  Додаткова панель 290 мм (Ш)
- Загальна вага: 16.5 кг
- В комплект входять два настінні кріплення для зберігання (одна для верхньої частини, друга - для нижньої частини)

ДОДАТКОВА РЕЙКА ДЛЯ АДАПТЕРА UT6001




Всі нові системи UT60 і UT69 - можна замовити з додатковою рейкою (E-UT69U036), яка кріпиться на металеву ручку затяжки адаптера. Ця профільна рейка довжиною 150 мм, 7 x 25 мм, може використовуватися для підвіски невеликих аксесуарів, таких як додаткова захисна панель або пульти керування (макс. 5 кг).

Артикул		
	E-UT69U036	Додаткова рейка для універсального адаптера (UT60 і UT69)

Захист нижньої частини тіла

UT6001



Артикул	Опис
UT6001	Нижній захист тіла, для кріплення на рейках від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм

РЕНТГЕН ЗАХИСНІ ПАНЕЛІ UT30



UT30

UT30 - Індивідуальна, модульна система захисту нижньої частини тіла

UT30 заповнює пробіли у захисті від радіації для операційних столів. Універсальні панелі можуть бути об'єднані та адаптовані до різних ситуацій та вимог користувачів. Панелі мають легку вагу і особливо підходять для столів з регульованими по висоті сегментами.

- Свинцевий еквівалент Pb 0.50 мм
- Висота/вага панелей: 600 мм / 1.55 кг, 750 мм / 1.75 кг і 900 мм / 1.95 кг
- Ширина однієї панелі: 290 мм (рекомендується перекриття 20 мм)
- Розміри адаптерів: від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм
- Панелі повинні бути розміщені так, щоб створювати ефект перекриття

Артикул	Опис
UT3060SET	Набір містить три панелі, розмір кожної 60.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3075SET	Набір містить три панелі, розмір кожної 75.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3090SET	Набір містить три панелі, розмір кожної 90.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3060SL	Одна панель, 60.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3075SL	Одна панель, 75.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3090SL	Одна панель, 90.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм

ЗАХИСНІ ПАНЕЛІ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT58-99



UT58-99

UT58-99 – захист нижньої частини тіла

UT58-99 складається з покриття столу (без захисту від радіації) та окремих бічних панелей захисту від радіації, які кріпляться до столу за допомогою гачка та петлі.

- Не потребує жодних монтажних кріплень до столу
- Ширина захисної поверхні панелі: 211 мм
- Кількість / довжина панелей, а також розміри покриття столу пристосовуються до відповідних характеристик операційних столів, або потреб замовника
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм
- Вага: 6,00 - 6,72 кг / м²
- Діапазон напруги рентгенівської трубки від 50 - 150 кВ

Артикул	Опис
UT58-99	Система складається з декількох (кількість по потребі) панелей потрібної довжини, ширина кожної панелі 211 мм, Pb 0,50 мм

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА ДЛЯ СТОЛІВ SIEMENS

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT5001 – СПЕЦІАЛЬНО АДАПТОВАНО ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEMENS ARTIS ZEE



UT5001-SI

UT5001-SI - захист нижньої частини тіла


MAVIG UT5001-SI пропонує ідеальний захист, особливо для гастроентерології. Вперше експерти та медичний персонал можуть виконувати свою роботу безперешкодно і захищено одночасно. Нижній захист складається з вільно підвішених, що перекриваються, панелей захисту від радіації, які легко вирівнюються вертикально відповідно до нахилу столу до 15°.

Нові багатофункціональні ручки полегшують перенесення, позиціонування та кріплення нижнього захисту тіла. Різні елементи кріплення UT5001-SI можна комбінувати та індивідуально налаштовувати для широкого спектру інтервенційних застосувань та потреб у захисті. Для полегшення непростого позиціонування пацієнта та в надзвичайних ситуаціях захисні панелі можна зняти дуже швидко.


- Спеціальна рамка для кріплення UT5001-SI до багатоцільового столу Siemens Artis zee
- Широка нижня захисна панель, яка може бути встановлена з обох сторін для захисту великої площі
- Бічну вузьку панель можна встановити на лицьовій стороні під столом для розширеного захисту
- Додаткові панелі, 2 x короткі та 2 x довгі, для індивідуального позиціонування
- Перекриття, гнучкі радіаційно-захисні панелі з ПВХ покриттям
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм
- Включені настінні кріплення (2 x для верхньої та 2 x для нижньої частини)

Компоненти системи захисту

Широка нижня панель (вага: 9.8 кг)



Вузька нижня панель (вага: 6.3 кг)




Верхні панелі

Широка накладна панель (вага: 3.2 кг)



Вузькі накладні панелі - по 2х кожної (вага: 0.6 кг / 0.8 кг)



Артикул	Опис
UT5001-SI	Модель захисту нижньої частини тіла адаптована для багатоцільових столів Siemens Artis-zee за допомогою спеціальної конструкції, однієї широкої нижньої панелі (під столом) та однієї вузької нижньої панелі , включаючи відповідні додаткові накладні панелі (1х великий, 4х менші)

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT6020 / 6010, СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ СТОЛІВ SIEMENS AXIOM ARTIS

Може бути застосовано з обох сторін



UT6020

UT60 – захист нижньої частини тіла

UT60 - система радіаційного захисту MAVIG, захисні панелі застосовуються для столів Siemens, що мають кут нахилу до 15°. Адаптер з подвійним з'єднанням для направляючої UT6010 дозволяє лікарю перебувати дуже близько до столу. Комбінація UT6010 і UT6020 може бути розміщена на будь-якій стороні столу, що дає більш широкі можливості застосування.


- Перекриваючі гнучкі захисні панелі з ПВХ покриттям
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм
- Включає настінні кріплення (UT6020, 1 x головна панель, 1x верхня панель)

		UT6020	**UT6010** (під столом)
Висота:	*Головна панель*	750 мм	720 мм
	Накладна панель	340 мм	-
Ширина:	*Перекриваючі панелі*	500 мм (3 шт.)	670 мм (4 шт.)
	Додаткова захисна панель	290мм	-
Вага:	*Вся система*	19.1 кг	7.5 кг



Захист нижньої частини тіла

UT6010
(тільки для Siemens Artis T)



UT6020





Схема розташування

Вид зверху



Артикул	Опис
UT6010	Захист нижньої частини тіла (модель 6260), підходить тільки для операційних столів Siemens Artis, з додатковою рейкою (10 x 25 мм) для встановлення UT6020 (можлива будь-яка сторона столу)
UT6020	Система захисту низу тіла (модель 6260), тільки для кріплення на додатковій рейці UT6010 (10 x 25 мм)

МОБІЛЬНІ ШИРМИ

Пересувні захисні ширми для широкого застосування

MAVIG виготовляє мобільні ширми з найсучаснішого захисного матеріалу в різних комплектаціях.
Ми враховуємо всі вимоги до обладнання та процедурної методики, а також всі вимоги персоналу. Крім того, готові врахувати індивідуальні запити наших клієнтів на додаток до наших стандартних пропозицій.

За винятком моделі WD258, всі наші мобільні ширми обладнані спеціальними колесами для зменшення впливу електростатичної енергії.



МОБІЛЬНА ШИРМА WD261



Контурний корпус, індивідуальне регулювання висоти, забезпечує захист від рентгенівських променів з усіх боків, надає гнучкості вашій роботі.

- Плавне та легке регулювання висоти відповідно до індивідуальних потреб
- Анатомічна форма ширми
- Легко і комфортно використовувати педалі керування
- Антистатичні колеса з гальмами
- Довговічний та зручний для очищення зовнішній матеріал: MAVIG ComforTex® HPMF

Розміри:	Висота: 1060 мм - 1360 мм / 910-1210 (зменшена версія) Ширина: 635 мм / Глибина: 562 мм
Свинцевий еквівалент:	Pb 0.50 мм
Покриття:	ComforTex® HPMF

Артикул	Опис
WD26105	Мобільна ширма Pb 0.50 мм, висота 1060 - 1360 мм Включено набір стерильних одноразових чохлів (STEA-WD261)
WD26105-S	Мобільна ширма Pb 0.50 мм, висота 910 - 1210 мм Включено набір стерильних одноразових чохлів (STEA-WD261)
STEA-WD261	Набір стерильних одноразових чохлів 20 шт./упаковка

МОБІЛЬНІ ШИРМИ WD257



Радіаційний захист верхньої і нижньої частин тіла об'єднано в одну мобільну систему. Верхня частина WD257 складається з прозорого свинцевого акрилового скла зі значенням Pb 0,50 мм і шириною 700 мм.

Нижня частина складається з міцного сталевого корпусу (пофарбованого в RAL 9002, сіро-білий) і забезпечує радіаційний захист зі значенням Pb 1,00 мм на площі 780 x 950 мм (Ш x В).

Прозора захисна акрилова панель може плавно регулюватися по висоті від 1150 мм (мінімальна висота) до 1880 мм (максимальна висота) і може бути майже повністю заведена в сталевий корпус.

Модель WD2572 також має допоміжну рейку для обладнання вагою до 4,0 кг.

Артикул	Опис
WD2571	Мобільна ширма, металевий корпус (Pb 1.00 mm), ширина: 78,0 см, висота: 104,0 см. Регульований по висоті акриловий прозорий екран (Pb 0,50 мм), ширина: 70,0 см, загальна висота: 115,0 - 188,0 см.
WD25720	Мобільна ширма, схожа на модель WD2571, але з додатковою інструментальною рейкою 7,7x25 мм, з навантаженням до 4 кг.
WD25721	Мобільна ширма, схожа на модель WD2571, але з додатковою інструментальною рейкою 9x25 мм, з навантаженням до 4 кг.
WD25722	Мобільна ширма, схожа на модель WD2571, але з додатковою інструментальною рейкою 10x25 мм, з навантаженням до 4 кг.

МОБІЛЬНІ ШИРМИ WD302 І WD304



Мобільні рентген захисні ширми WD302 і WD304 з регульованим по висоті прозорим захисним екраном, що дозволяє легко розміщувати їх над тілом пацієнта за допомогою вирізаної ділянки. Таким чином відбувається захист від вторинного випромінювання, що випромінюється тілом пацієнта.

- Розміри мобільної нижньої частини (Pb 1,00 мм), включаючи ролики: Ширина 780 мм, висота 780 мм
- Акриловий прозорий екран (Pb 0,50 мм): ширина: 700 / 1,100 мм,
- Бічне армування краю для підвищення безпеки
- Загальна висота ширми: від 1430 до 1900 мм
- WD3041 з додатковою захисною панелею (Pb 0,50 мм): ширина 500 мм, висота 640 мм

Артикул	Опис
WD3021	Металевий корпус (Pb 1.00 mm), ширина: 78,0 см, висота: 78.0 см Регульований по висоті акриловий прозорий екран з контурним вирізом (Pb 0,50 мм), ширина: 70.0/110.0 см, загальна висота: 143.0 - 190.0 см
WD3041	Модель подібна до W3021, але з додатковим захистом низу тіла з перекриваючими захисними панелями (Pb 0.50 мм), ширина: 500 мм
E-WD304B02	Комплект нижнього захисту, для моделі WD3041 з можливістю кріплення на WD3021

МОБІЛЬНА ШИРМА WD204



WD204

WD204 – мобільна ширма

Люди, що працюють в умовах, що піддаються впливу радіації, повинні бути в достатній мірі захищені.

Мобільна ширма WD204 поєднує захист нижньої і верхньої частин тіла в одному продукті.

Мобільна ширма WD204, доступна різної ширини, складається з верхньої частини з прозорим свинцевим склом і нижньої захисної частини. MAVIG пропонує мобільну захисну ширму WD204 зі свинцевим еквівалентом Pb 0,50 мм або Pb 2,00 мм.

Артикул	Опис
WD204-0507	Захисна мобільна ширма в легкій алюмінієвій конструкції з просвинцьованим вікном - зона огляду: 460 x 360 мм (В x Ш), Pb 0,50 мм, розмір ширми: 1940 x 700 мм (В x Ш), загальна висота: 1950 мм
WD204-0508	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 800 мм
WD204-0509	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 900 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 460 мм (В x Ш)
WD204-0510	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 1000 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 460 мм (В x Ш)
WD204-0511	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 1100 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 460 мм (В x Ш)
WD204-0512	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 1200 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 560 мм (В x Ш)
WD204-0513	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 1300 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 560 мм (В x Ш)
WD204-0514	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 1400 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 560 мм (В x Ш)
WD204-0515	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 1500 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 560 мм (В x Ш)
WD204-0516	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але ширина: 1600 мм, вікно із свинцевого скла 460 x 560 мм (В x Ш)
WD204-2007	Мобільна ширма подібна до WD204-0507, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2008	Мобільна ширма подібна до WD204-0508, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2009	Мобільна ширма подібна до WD204-0509, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2010	Мобільна ширма подібна до WD204-0510, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2011	Мобільна ширма подібна до WD204-0511, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2012	Мобільна ширма подібна до WD204-0512, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2013	Мобільна ширма подібна до WD204-0513, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2014	Мобільна ширма подібна до WD204-0514, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2015	Мобільна ширма подібна до WD204-0515, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD204-2016	Мобільна ширма подібна до WD204-0516, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм

Примітка: ***Ця модель також доступна з більш високим значенням свинцевого еквівалента максимум до 10,00 мм Pb (Наприклад, для застосувань в ядерній медицині). Ціни і додаткова інформація за запитом.***

МОБІЛЬНА ШИРМА WD504



WD504

WD504 – велике просвинцьоване скло

Ширма WD504, доступна різної ширини, з великим екраном з просвинцьованого скла забезпечує максимальний захист і надає гарне поле огляду.

Мобільна захисна ширма WD504 постачається в двух варіантах захисту (еквівалентів свинцю), Pb 0,50 мм або Pb 2,00 мм.

Артикул	Опис
WD504-0507	Мобільна захисна ширма в легкій алюмінієвій рамі, із просвинцьованим склом – розмір прозорої частини: 785 x 580 мм (В x Ш), Pb 0,50 мм, розмір ширми: 1928 x 724 мм (В x Ш), загальна висота: 1 950 мм
WD504-0508	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 824 мм, розмір прозорого вікна 785 x 680 мм (В x Ш)
WD504-0509	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 924 мм, розмір прозорого вікна 785 x 780 мм (В x Ш)
WD504-0510	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1024 мм, розмір прозорого вікна 785 x 880 мм (В x Ш)
WD504-0511	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1124 мм, розмір прозорого вікна 785 x 980 мм (В x Ш)
WD504-0512	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1224 мм, розмір прозорого вікна 785 x 1080 мм (В x Ш)
WD504-0513	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1324 мм, розмір прозорого вікна 785 x 1180 мм (В x Ш)
WD504-0514	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1424 мм, розмір прозорого вікна 785 x 1280 мм (В x Ш)
WD504-0515	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1524 мм, розмір прозорого вікна 785 x 1380 мм (В x Ш)
WD504-0516	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1624 мм, розмір прозорого вікна 785 x 1480 мм (В x Ш)
WD504-2007	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2008	Мобільна ширма подібна до WD504-0508, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2009	Мобільна ширма подібна до WD504-0509, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2010	Мобільна ширма подібна до WD504-0510, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD504-2011	Мобільна ширма подібна до WD504-0511, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2012	Мобільна ширма подібна до WD504-0512, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2013	Мобільна ширма подібна до WD504-0513, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD504-2014	Мобільна ширма подібна до WD504-0514, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2015	Мобільна ширма подібна до WD504-0515, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2016	Мобільна ширма подібна до WD504-0516, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм

МОБІЛЬНІ РЕНТГЕН ЗАХИСНІ ШИРМИ WD300, WD306



WD300



WD306

WD300 - ідеально підходить для спеціальних застосувань в інтервенційній радіології

Злегка вигнутий просвинцьований акриловий екран може запропонувати більше, ніж просто вражаючий огляд без спотворень. Екран знаходиться близько до пацієнта і має дві вирізані точки доступу.

Отвори можуть бути легко закриті захисними панелями, створюючи тим самим ширму з надійним захистом від випромінювання.

WD306 – велика ширма, максимальний рентген захист

Свинцево-акрилова ширма забезпечує чудове поле огляду для персоналу.

Ширма має зручні ручки та антистатичні колеса.

Артикул	Опис
WD300	Вигнута свинцево-акрилова ширма з вирізом для рук. Еквівалент свинцю 0.50 мм, 60.0 x 178.5 см (Ш x В). Повна (загальна) висота: 190.0 см, ширина: 82.0 см (основа)
WD306/0.5/1000	Мобільна рентген захисна ширма. Еквівалент свинцю 0.50 мм, 100.0 x 187.0 см (Ш x В) Повна (загальна) висота: 197.0 см, Основа: 137.0 см x 66.5 см (Ш x В)
WD306/0.5/1300	Мобільна рентген захисна ширма. Еквівалент свинцю 0.50 мм, 130.0 x 187.0 см (Ш x В) Повна (загальна) висота: 197.0 см, Основа: 167.0 см x 66.5 см (Ш x В)
WD306/1.0/1000	Мобільна рентген захисна ширма. Еквівалент свинцю 1.00 мм, 100.0 x 187.0 см (Ш x В) Повна (загальна) висота: 197.0 см, Основа: 137.0 см x 66.5 см (Ш x В)
WD306/1.0/1300	Мобільна рентген захисна ширма. Еквівалент свинцю 1.00 мм, 130.0 x 187.0 см (Ш x В) Повна (загальна) висота: 197.0 см, Основа: 167.0 см x 66.5 см (Ш x В)

Спеціальна комплектація за запитом

МОБІЛЬНИЙ НИЖНІЙ ЗАХИСТ ТІЛА WD260



WD260



WD260 (пряма версія)

WD260 – захист нижньої частини тіла

Мобільна захисна ширма є чудовим рішенням для таких ситуацій, коли стандартна система, що встановлена на операційному столі не дає необхідного захисту, або у випадку коли операційні столи не мають допоміжних рейок для кріплення захисту нижньої частини тіла. Встановивши WD260 в потрібне положення, Вам потрібно лише зафіксувати його на місці.

- Перекриваючі гнучкі рентгенозахисні панелі з ПВХ покриттям
- Свинцевий еквівалент Pb 0.50 мм
- Висота: 100.0 см
- Ширина: 60.0 см (середня частина)
  20.0 см (кожна із бічних поверхонь)
  або 1200 мм (пряма версія)
- Доступні два окремих знімних верхніх екрана висотою 17.0 см чи 25.0 см
- Антистатичні ролики / колеса для легкої маневреності

Артикул	Опис
WD260/100/81/E	Мобільний нижній захист тіла з двома знімними верхніми панелями (висота: 25,0 см і 17,0 см); середня секція 60,0 x 100,0 см та бічні секції 20,0 x 100,0 см з кожної сторони, всі з еквівалентом свинцю Pb 0,50 мм.
WD260/100/120/E	Мобільний нижній захист тіла (Pb 0.50 мм) в прямій версії, але без верхніх накладних панелей, загальним розміром 1200 мм при висоті 1000 мм

МОБІЛЬНИЙ РЕНТГЕН ЗАХИСТ ЛІЖОК WD258



WD258

WD258 – мобільний захист ліжка

Мобільна ширма, для розташування біля ліжок пацієнтів.

Цей універсальний екран, особливо актуальний у відділеннях неонатології та інтенсивної терапії, ефективно зменшує вплив вторинного випромінювання. Пружинна опора спрощує регулювання висоти.

- Розмір 90,0 x 70,0 см (Ш x В)
- Регулювання висоти від 125,0 до 172,0 см
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм

За запитом також доступні ширми з еквівалентом свинцю Pb 1,00 мм і з різними розмірами.

Артикул	Опис
WD258	Мобільна ширма для розташування біля ліжок 90,0 x 70,0 см (Ш x В), регулювання висоти від 125,0 до 172,0 см, з еквівалентом свинцю Pb 0,50 мм

РЕНТГЕН ЗАХИСНІ ВІКНА

як великі так і малі



Робота з чутливими матеріалами, такими як акрил або свинцеве скло, є нашою спеціалізацію.

Наш великий досвід та ноу-хау гарантують найвищу якість рентген захисних вікон. Ми використовуємо всі наукові досягнення та спеціальні галузеві вимоги при створенні систем захисту від радіації.

Ми виробляємо сучасні та функціональні рентген захисні вікна, які відповідають вимогам медичного застосування.
Серед нашого великого вибору пропонованих вікон, Ви, безумовно, знайдете потрібне рішення, яке також просто і легко встановити.
Вікна MAVIG - це лише частина загальної концепції рентген захисту. Ми пропонуємо безліч варіантів, які можна використовувати пізніше, наприклад, захисні жалюзі. Ми пропонуємо нашим клієнтам багаторічний досвід та очікуємо на ваші запитання.

РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ ВІКНО DGS 90





Рентген захисне вікно DGS 90

Двостулкове алюмінієве вікно* для встановлення в бетонні, цегляні, гіпсокартонні (ВА13) або дерев'яні внутрішні стіни.

Металева рама (**A**) з алюмінію (профіль 62 x 42 мм) плюс просвинцьована зовнішня рамка (**B**), свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм, профіль: 84 x 5 мм.

Рама вікна має білий колір (RAL 9003). Вікно включає в себе рентген захисне просвинцьоване скло (**C**) найвищої якості, доступне зі значенням еквівалента свинцю Pb 2,00 мм (інші значення еквівалента свинцю до макс. Pb 4,00 мм за вимогою).





DGS 90

Металева рама (розмір, Вх Ш)	Отвір в стіні (В х Ш)	Захисне скло (В х Ш)	Еквівалент Pb	Поле огляду (В х Ш)
700 x 900 мм	710 x 910 мм	600 x 800 мм	2.00 мм	576 x 776 мм
900 x 1100 мм	910 x 1110 мм	800 x 1000 мм	2.00 мм	776 x 976 мм
900 x 1300 мм	910 x 1310 мм	800 x 1200 мм	2.00 мм	776 x 1176 мм
1100 x 1300 мм	1110 x 1310 мм	1000 x 1200 мм	2.00 мм	976 x 1176 мм
1100 x 1500 мм	1110 x 1510 мм	1000 x 1400 мм	2.00 мм	976 x 1376 мм
1100 x 1700 мм	1110 x 1710 мм	1000 x 1600 мм	2.00 мм	976 x 1576 мм
1100 x 1900 мм	1110 x 1910 мм	1000 x 1800 мм	2.00 мм	976 x 1776 мм
1100 x 2100 мм	1110 x 2110 мм	1000 x 2000 мм	2.00 мм	976 x 1976 мм

Спеціальні розміри вікон / інші еквівалентні значення свинцю до макс. Pb 4,00 мм за запитом.

РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ СКЛО

РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ СКЛО


Високоякісне просвинцьоване скло (Pb 1,0 - 3,0 мм), відповідно до IEC 61331-2: 2014. Значення Pb вимірювали при 150 кВ. Обидві поверхні скла шліфуються. Краї свинцевого скла зачищені.

Просвинцьоване скло від радіаційного захисту (Pb 0,5 мм) призначене лише для мамографічних та аналітичних приладів. Значення Pb вимірювали при 120 кВ.

Нестандартні розміри, надрізи та інші еквіваленти свинцю доступні за запитом.

Розмір (мм)	**Pb 0.5** артикул	**Pb 1.0** артикул	**Pb 1.5** артикул	**Pb 2.0** артикул	**Pb 2.5** артикул	**Pb 3.0** артикул
400 x 300	GR8405/4030	GR8410/4030	GR8415/4030	GR8420/4030	GR8425/4030	GR8430/4030
400 x 400	GR8405/4040	GR8410/4040	GR8415/4040	GR8420/4040	GR8425/4040	GR8430/4040
500 x 400	GR8405/5040	GR8410/5040	GR8415/5040	GR8420/5040	GR8425/5040	GR8430/5040
600 x 400	GR8405/6040	GR8410/6040	GR8415/6040	GR8420/6040	GR8425/6040	GR8430/6040
700 x 500	GR8405/7050	GR8410/7050	GR8415/7050	GR8420/7050	GR8425/7050	GR8430/7050
800 x 600	GR8405/8060	GR8410/8060	GR8415/8060	GR8420/8060	GR8425/8060	GR8430/8060
1000 x 800	GR8405/10080	–	GR8415/10080	GR8420/10080	GR8425/10080	GR8430/10080
1200 x 800	GR8405/12080	–	GR8415/12080	GR8420/12080	GR8425/12080	GR8430/12080
1200 x 1000	GR8405/120100	–	–	GR8420/120100	GR8425/120100	GR8430/120100
2000 x 1000	GR8405/120100	–	–	GR8420/200100	GR8425/200100	GR8430/200100
Товщина (мм)	5.75 - 6.25	5.2 - 5.8	5.0 - 7.0	7.0 - 9.0	8.5 - 10.5	10.0 - 12.0
Вага (кг/м²)	20	28	35	45	53	61

НАБОРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СКЛОПАКЕТІВ



Комплекти для монтажу просвинцьованого скла у двері або стінні отвори.

Кожен монтажний комплект включає такі частини:

- Чотири пластикові тримачі сірого кольору (GR844) або чорного кольору (GR845)
- Чотири гвинти з круглою головкою M5x40 DIN96
- Чотири дюбеля для саморізів для дерева
- Чотири гвинти з плоскою головкою M5 x 16 VA DIN85 (GR844), респ. M5x26 (GR845)

Артикул	Опис
GR844	Монтажні деталі для скла до Pb 1,5 мм і товщиною до 8,5 мм. комплект 4 шт.
GR845	Монтажні деталі для просвинцьованого скла з Pb від 2,0 мм до 3,5 мм і максимальною товщиною від 8,5 мм до 12,0 мм, комплект 4 штуки



ЗАХИСНІ ШТОРИ

Провідна технологія втілена в деталях



Гарантований захист від радіаційного опромінення і висока надійність наших систем в щоденній роботі - це ключові характеристики захисних штор Mavig.

Висока якість продукції забезпечується завдяки використанням тільки найкращих механічних компонентів, які використовуються виключно для захисних штор MAVIG. Завдяки нашим розробкам висока маса штори і особливі вимоги до радіаційного захисту реалізуються оптимальним чином.

Досвідчена команда спеціалістів компанії MAVIG має високий рівень знань щодо обладнання радіаційного захисту, системної технології та дизайну інтер'єру. Наші консультанти швидко підбирають кращі рішення. Наше бездоганне планування радіаційного захисту і функціональний дизайн системи дають вам ідеальний результат.

Будь ласка, надайте таку інформацію при замовленні:

- Розміри штори (загальні розміри, включаючи рейок x повна ширина / довжина рейки)
- Штора для стельового або настінного монтажу
- Установка всередині або ззовні ніші вікна
- Якщо всередині ніши: висота і ширина ніші
- Відстань між стіною і вікном / нішею (праворуч і ліворуч)
- Висота і ширина вікна (включаючи раму)
- Відстань від верхнього краю вікна до стелі / верхнього краю ніші
- Відстань від нижнього краю вікна до підлоги / нижнього краю ніші
- Значення Pb (в мм) захисної штори
- Розміщення захисних панелей: справа або зліва
- Положення блоку управління: справа або зліва

ЗАХИСНІ ШТОРИ VH194NV, VH691





Наші штори та жалюзі індивідуально підібрані та виготовлені відповідно до точних потреб клієнта. Для того, щоб дати точну вартість, ми просимо надати наступну інформацію:

- **Pb еквівалент:** 0.5 мм, 1мм, 1,5мм, чи 2 мм
- **Висота:** Точна висота, яку потрібно покрити. Для належного захисту від радіації врахуйте відповідну зону перекриття вгорі та внизу.
- **Ширина:** Точна ширина, яку слід покрити. Будь ласка, врахуйте відповідну площу перекриття у своєму розрахунку з обох сторін, щоб забезпечити належний захист від радіації.

Для будь-яких запитань чи додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців, які будуть раді допомогти Вам.

Артикул	Опис
VH194NV	Рухомі захисні жалюзі. Захисні панелі шириною 127 мм, виконані з натуральної просвинцьованної гуми, з зовнішнім поліуретановим покриттям. Доступні значення Pb: 0,50 мм, 1,00 мм, 1,50 мм, 2,00 мм або 2,50 мм
VH691	Рухомі захисні панелі. З шириною 60,0 або 90,0 см з покриттям ComforTex HPMF. Доступні значення Pb: 0,50 мм або 1,00 мм



WORLDWIDE MAVIG OFFICES

REPRESENTATION

MAVIG GmbH
Headquarters

PO Box 82 03 62
81803 Munich
Germany

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

Phone +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

Україна

MAVIG Україна

Телефон:+38 (044) 361 04 05
info@mavig.com.ua
www.mavig.com.ua

Nordic & Baltic Countries
MAVIG Nordic

Stockholm
Sweden

Phone +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Ireland
MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW Den Haag
Netherlands

Phone +31 (0) 70 33 11 688
Mobile +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

France
MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
France

Phone +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

China
MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Room #1010, Floor 9
#609 Wang Jing Yuan
Chaoyang District
Beijing 100102, P.R.China

Phone +86 - 10 - 64 78 19 21
Fax +86 - 10 - 64 78 19 21
Mobile +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail zhang@mavig.com

USA & Canada
Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Phone +1 (585) 247 1212
Fax +1 (585) 247 1395
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Middle East & Northern Africa
Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floo
Beirut
Lebanon

Phone +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
e-Mail mavig@mena-md.com

www.mavig.com

© Copyright 2020
MAVIG GmbH, Munich, Germany
Subject to change.